

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.20.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie w następującym zakresie:

Zapytanie 1

W związku z dużym problemem w odnalezieniu zestawów zabawowych, zaproponowanych przez Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia zabawowe zamiennie, o innych parametrach technicznych, ujednolicone dla wszystkich trzech zadań. W załączeniu przesyłam przykładowe karty techniczne urządzeń zabawowych dostępne na rynku. .

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że poniżej przedstawia zmienione minimalne parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) NARCIARZ

Lp.	Atrybut	Minimalne parametry
1.	Max waga ćwiczącego	150 kg
2.	Min wzrost ćwiczącego	140 cm
3.	WSU (wysokość swobodnego upadku)	400 mm
4.	Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
5.	Lakier podkładowy	Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770
6.	Lakier	Lakier proszkowy-poliestrowy
7.	Sposób mocowania	Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
8.	Materiał	Rura stalowa, blacha stalowa, Siedzisko opcje: aluminium ryflowane, stal nierdzewna

2) WIOŚLARZ

Lp.	Atrybut	Minimalne parametry
1.	Max waga ćwiczącego	150 kg
2.	Min wzrost ćwiczącego	140 cm
3.	WSU (wysokość swobodnego upadku)	750 mm
4.	Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
5.	Lakier podkładowy	Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770
6.	Lakier	Lakier proszkowy-poliestrowy
7.	Sposób mocowania	Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
8.	Materiał	Rura stalowa, blacha stalowa

		Stopnice opcje: aluminium ryflowane, stal nierdzewna Siedzisko opcje: płyta HDPE 15 mm, stal nierdzewna
--	--	--

3) PRZYWODZICIEL/TWISTER

Lp.	Atrybut	Minimalne parametry
1.	Max waga ćwiczącego	130 kg
2.	Min wzrost ćwiczącego	140 cm
3.	WSU (wysokość swobodnego upadku)	400 mm
4.	Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
5.	Lakier podkładowy	Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770
6.	Lakier	Lakier proszkowy-poliestrowy
7.	Sposób mocowania	Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
8.	Materiał	Rura stalowa, blacha stalowa, Stopnice opcje: aluminium ryflowane, stal nierdzewna

4) PORĘCZ N/DRABINKA

Lp.	Atrybut	Minimalne parametry
1.	Max waga ćwiczącego	130 kg
2.	Min wzrost ćwiczącego	140 cm
3.	WSU (wysokość swobodnego upadku)	2400 mm
4.	Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
5.	Lakier podkładowy	Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770
6.	Lakier	Lakier proszkowy-poliestrowy
7.	Sposób mocowania	Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
8.	Materiał	Rura stalowa, blacha stalowa, Oparcie opcje: płyta HDPE 15 mm, stal nierdzewna

5) MOTYLB/PRASA RĘCZNA

Lp.	Parametr	Minimalne parametry
1.	Max waga ćwiczącego	130 kg
2.	Min wzrost ćwiczącego	140 cm
3.	WSU (wysokość swobodnego upadku)	550 mm
4.	Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
5.	Lakier podkładowy	Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770
6.	Lakier	Lakier proszkowy-poliestrowy
7.	Sposób mocowania	Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
8.	Materiał	Rura stalowa, blacha stalowa, Siedzisko opcje: płyta HDPE 15 mm, stal nierdzewna

6) WYCIĄG GÓRNY/PRASA NOŻNA

Lp.	Parametr	Minimalne parametry
1.	Max waga ćwiczącego	130 kg
2.	Min wzrost ćwiczącego	140 cm
3.	WSU (wysokość swobodnego upadku)	800 mm
4.	Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
5.	Lakier podkładowy	Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770
6.	Lakier	Lakier proszkowy-poliestrowy
7.	Sposób mocowania	Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej

8.	Materiał	Rura stalowa, blacha stalowa, Siedzisko opcje: płyta HDPE 15 mm, stal nierdzewna
----	----------	---

Zapytanie 2

W jaki kolorze ma zostać wykonana nawierzchnia sportowa bezpieczna przy ul. Odnowiciela w Łławie? I jakie HIC mają przewidziane urządzenia siłowni bezpiecznej?

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nawierzchnia bezpieczna przy ul. Odnowiciela ma być wykonana w kolorze RAL 9004, natomiast wysokości swobodnego upadku poszczególnych urządzeń ma być następująca:

- narciarz: 40 cm
- wyciąg górny/prasa nożna: 80 cm
- motyl B/prasa ręczna: 55 cm
- przywodziciel/twister: 40 cm
- poręcz N/drabinka: 240 cm

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. **w §IV (Termin wykonania zamówienia) ust. 2 otrzymuje brzmienie:** Termin zakończenia realizacji zamówienia: do **10.10.2018r.** Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania
2. **§XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Łława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, Oferta w postępowaniu ZP.271.20.2018 pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Łławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **01.08.2018r. godz. 11.00”**
3. **§XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Łławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, w pokoju 110 (KANCELARIA) w terminie do dnia **01.08.2018r. do godziny 10.30”**
4. **§XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, w pok. 215 w dniu **01.08.2018r. o godz. 11.00”.**
5. **w załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:** Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia **10 października 2018r.** Jest to termin zakończenia odbioru wykonanych robót. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **16.07.2018r.**

**BURMISTRZ
MIASTA ŁŁAWY**



Adam Żyliński