

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.28.2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę łącznika ul. Bydgoskiej w Iławie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę łącznika ul. Bydgoskiej w Iławie:

Zapytanie 1

Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr 8 cm. Prosimy o określenie kolorystyki kostki.

Odpowiedź 1

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm kolor szary, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr 8 cm kolor grafitowy.

Zapytanie 2

Zgodnie z projektem wykonawczym branży drogowej na zjazdach należy ustawić krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x25 cm, które są trudno dostępne w naszym regionie. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm ogólne dostępnych w naszym regionie?

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm.

Zapytanie 3

Zgodnie z projektem wykonawczym branży drogowej oraz na podstawie wizji lokalnej w terenie na projektowanym odcinku drogi KDL znajduje się częściowo nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych jednostronnie obramowana krawężnikiem betonowym oraz nawierzchnia z trylinki dwustronnie obramowana krawężnikiem betonowym. W przedmiarze robót branży sanitarnej uwzględniono jedynie rozebranie 20,00 m² nawierzchni betonowej, brak w załączonych do SIWZ przedmiarach robót pozycji na roboty rozbiórkowe w/w nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty rozbiórkowe nawierzchni płyt ażurowych betonowych, trylinki oraz o rozbiórkę krawężników betonowych.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §IV ust. 4 oraz §XIII ust. 6 SIWZ – „Sposób obliczenia ceny” przedmiar ma tylko charakter pomocniczy i należy wycenić wszystkie elementy zgodnie z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą). W związku z powyższym roboty rozbiórkowe nawierzchni płyt ażurowych betonowych, trylinki oraz o rozbiórkę krawężników betonowych należy również wycenić i ująć w cenie oferty. Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów. Jednocześnie przypomina, że zgodnie z zapisem §XIII SIWZ „Sposób obliczenia ceny” cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.64.16.93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC, co znajduje także odzwierciedlenie we wzorze umowy. Powyższe oznacza, iż zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą), a przedmiary mają charakter pomocniczy. Ponadto zgodnie z zapisem §IV ust. 4 SIWZ przedmiot zamówienia, iż sposób rozliczenia oraz zakres prac do wykonania określa także wzór umowy stanowiący załącznik 3 do SIWZ. W przedmiotowym wzorze umowy w §1 ust.1 pkt. 2) zawarty jest zapis, iż **cena ofertowa brutto** – jest cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, **wrazona ryczałtowo**, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, STWiORB oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe oznacza, że cena oferty musi uwzględniać obejmować wszelkie elementy przewidziane zapisem

dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca w szczególności: SIWZ oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Jednocześnie zamawiający informuje, że materiały rozbiórkowe w postaci płyt ażurowych oraz trylinki stanowią własność zamawiającego. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć koszty rozbiórki, oczyszczenia, przygotowania do transportu oraz transportu uzyskanego materiału, o którym mowa w zdaniu pierwszym na ul. Wiejską 4 w Iławie (za Komendą Powiatową Policji) tj. na odległość do 1,5 km.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. Burmistrza
Zastępcę Burmistrza

mgr inż. Ryszard Ławrynowicz