



Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Zakup i dostawa samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”**  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartości szacunkowej  
zamówienia przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**Znak postępowania: ZP.271.36.2014**

**ZATWIERDZIŁ:**

Iława, dnia 16.10.2014 r. \_\_\_\_\_

**Załączniki do SIWZ:**

1. Instrukcja dla Wykonawców
2. Formularz oferty wraz z załącznikami
3. Istotne postanowienia umowy
4. Kalkulacja ceny ofertowej,
5. Zapytania i odpowiedzi z unieważnionego postępowania

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 55 kolejno ponumerowanych stron.  
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część



## Spis treści

Instrukcja dla Wykonawców .....	4
§ I. Zamawiający .....	4
§ II. Tryb udzielenia zamówienia .....	4
§ III. Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne .....	4
§ IV. Przedmiot zamówienia .....	4
§ V. Termin wykonania zamówienia .....	5
§ VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. ....	5
§ VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. ....	6
§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów .....	8
§ IX. Wymagania dotyczące wadium .....	8
§ X. Termin związania ofertą .....	9
§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert .....	10
§ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .....	12
§ XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty .....	13
§ XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ....	14
§ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	14
§ XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. ....	15
§ XVII. Środki ochrony prawnej .....	15
§ XVIII. Oferty częściowe .....	16
§ XIX. Umowa ramowa .....	16
§ XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających .....	16
§ XXI. Opis i warunki oferty wariantowej .....	17
§ XXII. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego .....	17
§ XXIII. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą oraz informacja o zaliczkach .....	17
§ XXIV. Aukcja elektroniczna .....	17
§ XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu i unieważnienie postępowania .....	17
§ XXVI. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp .....	17
§ XXVII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia: .....	17
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami .....	18
Wzór Nr 1 - formularz cenowy .....	18
Wzór Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 .....	32
Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia .....	33
Wzór Nr 3 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej .....	34
Wzór nr 4 – części zamówienia powierzone podwykonawcom .....	35
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór/projekt umowy .....	36
Załącznik nr 4 do SIWZ – kalkulacja ceny .....	44



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

Załącznik nr 5 do SIWZ - pytania i odpowiedzi udzielone w unieważnionym postępowaniu .....48



## Instrukcja dla Wykonawców

### § I. Zamawiający

1. Zamawiający: **Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy.**
2. Adres zamawiającego: **14-200 Iława, ul. Niepodległości 13, telefon /89/649-01-01, 649-01-59 faks /89/ 649-26-31,**
3. **Strona internetowa [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)**
4. **Adres e-mail: [przetargi@umilawa.pl](mailto:przetargi@umilawa.pl)**
5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

### § II. Tryb udzielenia zamówienia

1. **Tryb zamówienia:** Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 207.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. **Prawo Zamówień Publicznych** oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę usług na: **„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”**. **Postępowanie znak: ZP.271.36.2014.**
2. **Podstawa prawna opracowania SIWZ:**
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.)
  - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.2013, poz. 231),
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735),
  - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692),
  - 5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z późn.zm),

### § III. Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne.

1. „Zamawiający” – Gmina Miejska Iława reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy.
2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach.
6. „Wykonawca” – podmiot określony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia albo zawarze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### § IV. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego), wyprodukowanego w 2014 lub 2015 roku (wraz z zabudową z 2014r lub z 2015r) samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „samochodem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji i serwisu opisane są w formularzu ofertowym wzór nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy.
3. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 34144210-3, 34144213-4, 44481100-6, 44482100-3, 35814000-3, 35000000-4.
4. O terminie dostawy Wykonawca ma zawiadomić Zamawiającego, co najmniej na 5 dni przed datą dostawy samochodu. Kontakt do osoby, którą należy powiadomić o terminie dostawy: Agnieszka Mijas, tel. 89 649 01 49; e-mail: [amijas@umilawa.pl](mailto:amijas@umilawa.pl); lub Roman Radtke, tel. 89 649 01 50; e-mail: [rradtke@umilawa.pl](mailto:rradtke@umilawa.pl)
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby OSP Iława ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława na własny koszt i ryzyko wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Wraz z samochodem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację w tym, certyfikaty i atesty dopuszczające w/w samochód do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić instruktaż, dotyczący obsługi pojazdu i wyposażenia, minimum 4 osób OSP Iława, który należy przeprowadzić w dniu dostawy pojazdu wraz z wyposażeniem.



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

7. Samochód powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych do ustawy potwierdzone aktualnym świadectwem homologacji samochodu (aktualne świadectwo homologacji samochodu należy dołączyć przy odbiorze samochodu). Pojazd będący przedmiotem zamówienia publicznego powinien być zrealizowany w oparciu o obowiązujące przepisy i rozporządzenia w taki sposób, by został dopuszczony do użytkowania w jednostkach straży pożarnej oraz mógł być zarejestrowany i poruszać się po wszelkiego rodzaju drogach publicznych. Pojazd powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę do tego upoważnioną, czyli Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru technicznego pojazdu.
8. Wykonawca udzieli gwarancji:
  - 1) na cały samochód, w tym części i zespoły bez niżej wymienionych na okres min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów i bez limitu przepracowanych motogodzin
  - 2) na perforację blach na okres min. 5 lat,
  - 3) na wyposażenie specjalistyczne min. 24 miesiące z zastrzeżeniem długości gwarancji podanych w formularzu cenowym (wzór nr 1).
9. Wykonawca dokona trwałego oznaczenia numerem inwentarzowym nadanym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń, materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będą zgodne pod względem:
  - 1) Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, oraz cechy elementów składowych),
  - 2) Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  - 3) Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),
  - 4) Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, wydajność),
  - 5) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  - 6) Funkcjonalności,
  - 7) Standardów emisyjnych
11. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 4 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.
12. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 z Osi 6 – Środowisko przyrodnicze; działanie: 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; poddziałanie 6.2.2.– Bezpieczeństwo ekologiczne.

#### § V. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **nie później niż do 30 marca 2015r.** Jest to termin dostawy pod wskazany adres (OSP w Iławie, ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława) kompletnego samochodu wraz z wyposażeniem.

#### § VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą:
  - 1) **Spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:**  
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  - 2) **Spełniają warunek określony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:**  
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  - 3) **Spełniają warunek określony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**
    - 3.1) **potencjał techniczny:** dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

3.2) **potencjał kadrowy:** dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) **Spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zapewniającej wykonanie Zamówienia:**

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) **Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt 4),5),6),7),8),9) SIWZ, złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub oświadczenie, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 10) SIWZ.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego) lub innego dokumentu, musi jasno wynikać:

- 1) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
- 2) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- 3) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- 4) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
- 5) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

**§ VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. **Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów w kolejności j.n. składających się na ofertę:**

- 1) Wypełniony formularz cenowy (**wg wzoru nr 1**),
- 2) Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (**wg wzoru nr 2**),
- 3) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (**wg wzoru nr 2a**),
- 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

- 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - 8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - 9) Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - 10) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z **wzorem nr 3**.
  - 11) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - **wypełniając wzór nr 4** - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.
  - 12) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona.
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
  3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w **§ VII. ust. 1 pkt. 4)-6) i 8) SIWZ** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w **§ VII. ust. 1 pkt. 7) i 9) SIWZ** składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w **art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp**, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w **§ VII ust. 1 pkt. 4)-9) SIWZ** zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w **§VII ust.1 pkt. 4)-9) SIWZ**.
  6. Dokumenty, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu
  7. Dokumenty i oświadczenia określone w **§VII ust.1, pkt. 2) SIWZ są to oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu**, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
  8. Dokumenty i oświadczenia określone w **§VII ust.1, pkt.3) -10) SIWZ są to dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania**.
  1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §VII ust.1, pkt.1),11), 12), są to inne oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa wymagane w postępowaniu.



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

#### § VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów

1. Znak Postępowania: **ZP.271.36.2014. Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (**oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.**) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem tajemnicy źródła pytania.
3. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: **pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail: [przetargi@umilawa.pl](mailto:przetargi@umilawa.pl)** (na wskazany w § I SIWZ adres tj. Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława). Zamawiający **żąda**, aby korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną **była potwierdzana pisemnie**. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
4. Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje się formę określoną w §7 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez opatrzenia przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert **tj. 06.11.2014r.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców.
6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl).
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)
10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.
11. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
  - 1) Agnieszka Mijas - w zakresie przedmiotu zamówienia,
  - 2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamówień publicznych, fax. 89 649-26-31
12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w §VII ust.1, którzy złożyli te dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez usługę wymagań określonych w przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

#### § IX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: **12.000,00 zł.** (Słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia **27.11.2014r. do godz. 10.30.**
2. Wadium może być wniesione w następującej formie:





*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

- 1) **Pieniądzu** - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta Iława Bank Millennium S.A. O/Iława 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
- 2) **Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym**
- 3) **Gwarancji bankowej**
- 4) **Gwarancji ubezpieczeniowej**
- 5) **Poręczeniach** udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego pok.210 (pn. 08.00-16.00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy zamawiającego, **oryginał dokumentu** należy umieścić w kopercie wraz z ofertą.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
  - 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miejską Iława reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Iławy,
  - 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),
  - 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
  - 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
  - 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
    - 1) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)
  - 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp).
  - 7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (pełnomoczonego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
8. Zwrot wadium:
  - 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza;
  - 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
  - 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  - 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
9. Utrata wadium:
  - 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa, w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
  - 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### § X. Termin związania ofertą

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca związany jest ofertą **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert.**

### **1. Warunki formalne sporządzenia oferty:**

- 1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
- 2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
- 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- 4) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 5) Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
- 6) Oferta (formularz oferty, oświadczenia, dokumenty, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana lub zparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczętą z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
- 7) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, że oświadczenia, o których mowa w **§VII ust.1 pkt 1), 2), 10), 11) SIWZ** muszą być złożone w formie oryginału. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w **§VII ust.1 pkt 3) - 9) SIWZ** muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
- 8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
- 9) Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca może:
  - a) nie numerować czystych stron.
- 10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
- 11) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAC. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwałe, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.
- 12) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.
  - 13) Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
  - 14) Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
  - 15) Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część.
  - 16) Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie, jako oficjalny termin złożenia oferty.
  - 17) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:
    - a) **koperta zewnętrzna** - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana j.n.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZP.271.36.2014 na „**Zakup i dostawa samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie**”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **27.11.2014 godz. 11.00.**
    - b) **koperta wewnętrzna** - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna,
    - c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.
  - 18) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której Wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
  - 19) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w § VII ust. 1 SIWZ.
  - 20) W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

## 2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:
  - a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w **§ XI ust. 1 pkt 17) lit. a)** z dopiskiem „*wycofanie*”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
  - b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak **§ XI ust. 1 pkt 17) lit. a) i b)**, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „*zmiana*”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
- 3) Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie.

## 3. Oferty wspólne

- 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczony notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik.
- 2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
- 3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
- 4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

- a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć, jako:
    - Oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika) lub
    - Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  - b) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane w § VII oświadczenia i dokumenty,
  - c) Dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w **§VII ust.1 pkt 3), 4),5),6),7),8),9),10)** - **składa każdy z Wykonawców** składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
  - d) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
  - e) Wadium, (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
- 5) **Oferta składana przez spółkę cywilną**, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo **od poszczególnych wspólników spółki cywilnej** następujące dokumenty i oświadczenia: dokument i oświadczenia, o których mowa w **§VII ust.1 pkt 3),4),5),6),7),8),9),10)** - **złożone** przez każdego wspólnika we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
- 6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:
- a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękopisami.
- 7) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:
- a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  - b) spełniać warunki wymienione w **§ VI** niniejszej SIWZ;
  - c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;
  - d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

## **§ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 312 (**sekretariat**) w terminie do dnia **27.11.2014 r. do godziny 10.30.**
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych w § I ust. 5 SIWZ.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w **pok. 215** w dniu **27.11.2014 r. o godz. 11.00.**
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.
8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierający informacje przewidziane w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
9. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.
10. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naruszają zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 ustawy Pzp
12. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

13. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Inżynierem, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
14. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
15. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
    - a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:
      - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
      - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny w tabeli formularza cenowego,
      - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
    - b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
      - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
      - jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,
      - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.
    - c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.
    - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
  - 4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

### **§ XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.**

1. Wykonawca określi cenę za wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w formie **ryczałtu** wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.64.16.93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC.
4. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić w kosztach cen jednostkowych robót budowlanych):
  - 1) serwisu w okresie gwarancji, przeglądów gwarancyjnych, transportu, instruktażu, instalacji dostawy na miejsce,
  - 2) koszty wszystkich materiałów potrzebnych do montażu i instalacji wyposażenia,
  - 3) koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu,
  - 4) koszty oznakowania sprzętu i samochodu oznaczeniami projektu,
  - 5) Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym (wzór nr 1)
  - 6) Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  - 7) Inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji
5. Cenę oferty na daną część zamówienia (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczeniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, na realizację zamówienia, w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.
8. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

9. Koszty odwiedzenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia poniesie wykonawca.

**§ XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (wzór nr 1) pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

I.p.	Opis kryteriów oceny	Waga
1	Cena	100 %

4. W odniesieniu do każdego wykonawcy, komisja do porównania i oceny ofert w kryterium cena oferty Wykonawcy w realizacji danej części zamówienia zostanie zastosowany następujący wzór:

**1) Kryterium 1 – cena – 100%**

$$C = \frac{\text{cena oferty najniższej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \%$$

**5. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów**

6. Uzyskana z wyczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniu następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

**§ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
- O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) -4) ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informację o wyborze oferty najkorzystniejszej) na własnej stronie internetowej [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl), oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń”.
- Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 11 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIII ust. 1 – 4 SIWZ w lub 16 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
- Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
- Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:
  - Kalkulację ceny (kosztorys) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ sporządzoną metodą szczegółową zawierającą wszystkie niezbędne pozycje do wyceny powstałych środków trwałych w szczególności środków trwałych niezamontowanych na stałe w samochodzie.
  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum).



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

#### **§ XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości **5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia**.
3. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest **wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy**.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. Zamawiający **nie wyraża zgody** na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.
  - 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  - 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  - 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354**.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.
8. **W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.**
9. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

#### **§ XVII. Środki ochrony prawnej.**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o które mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej w sposób szczegółowy regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień od art. 179 do art.198g),
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się:
  - 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
  - 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
  - 3) wobec innych czynności niż określone w ust. 6 pkt.1) i 2) SIWZ w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  - 4) W przypadku, gdy mimo obowiązku zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
    - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

- b) 6 miesięcy, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia
  8. Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego
  9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
  10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
  11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
  12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
  13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
  14. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
    - 1) nie zawiera braków formalnych;
    - 2) uiszczono wpis.
  15. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
  16. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrotu odwołania do poprawienia odwołania lub uzupełnienia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
  17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
  18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
  19. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
  20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
  21. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
  22. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
  23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **§ XVIII. Oferty częściowe**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

#### **§ XIX. Umowa ramowa**

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

#### **§ XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających**

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe.





*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

#### **§ XXI. Opis i warunki oferty wariantowej**

Zamawiający **nie dopuszcza i nie przewiduje** składania ofert wariantowych.

#### **§ XXII. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego**

1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl).
2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przysyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: [przetargi@umilawa.pl](mailto:przetargi@umilawa.pl).
3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl).

#### **§ XXIII. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą oraz informacja o zaliczkach**

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

#### **§ XXIV. Aukcja elektroniczna**

Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzania aukcji elektronicznej.

#### **§ XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu i unieważnienie postępowania**

1. Zamawiający informuje, że postępowanie zostanie unieważnione w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp
2. Zamawiający informuje, że przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

#### **§ XXVI. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp**

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

#### **§ XXVII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:**

Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

**Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami**

Wzór Nr 1 - formularz cenowy

**OFERTA CENOWA**

Ja (My), niżej podpisany (ni) .....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

.....

(pełna nazwa wykonawcy i adres siedziby/wykonawców w przypadku oferty wspólnej)

REGON\* ..... Nr NIP\* .....

nr telefonu\* ....., nr fax\* na który zamawiający ma przysyłać korespondencję.....

adres poczty elektronicznej\*, na który zamawiający ma przysyłać korespondencję:.....

**\* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy**

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.36.2014, składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:..... w tym należny podatek VAT. Słownie brutto:.....

zgodnie z poniższą tabelą:

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
Producent.....		xxx
Marka..... Model.....		
Rok produkcji.....		
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Podwozie z kabiną</b>	
1.1.	Pojazd musi spełniać: I. wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymagań i wyposażeniem podanym poniżej, II. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Świadectwo dopuszczenia należy Zamawiającemu dostarczyć wraz z pojazdem w dniu przekazania pojazdu. III. wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2013.951późniejszymi zmianami). IV. wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U.2012.1137 z późniejszymi zmianami)	TAK/NIE **



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
	V. Świadectwo ważne na dzień odbioru technicznego pojazdu VI. wymagania norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.	
1.2.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) <b>nie może przekroczyć 18 000 kg. Podać masę całkowitą w kol. 3</b>	1. ....
1.3.	1. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi min. Euro 6 - <b>podać normę którą spełnia samochód kol. 3</b> 2. Moc silnika min. 280 KM. <b>Podać wartość mocy silnika w kol. 3</b> 3. <b>Prześwit podwozia min. 290 mm.</b> Należy <b>podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia w kol. 3</b> 4. Możliwość pokonywania wzniesień, min. 25°. <b>Należy podać konkretną wartość w kol 3</b> 5. Kąt natarcia nie mniejszy niż 23° - <b>należy podać konkretną wartość w kol. 3 dla oferowanego pojazdu.</b> 6. Kąt zejścia nie mniejszy niż 23° - <b>należy podać konkretną wartość w kol. 3 dla oferowanego pojazdu.</b> 7. Podać maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu. <b>Podać wartość w kol. 3.</b> 8. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. <b>Podać wartość w kol. 3.</b> 9. Samochód – fabrycznie nowy. <b>Podać producenta i typ podwozia w kol. 3.</b> 10. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. ....
1.4.	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (min. belka zespolona ośmiosegmentowa na dachu kabiny wyposażona w min. 2 światła stroboskopowe lub LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Zmiana modulacji sygnałów za pomocą klaksonu. Belka świetlna na dachu kabiny, chronione ażurową osłoną wykonana ze stali nierdzewnej. Belka o wymiarach długość 180 cm, szerokość z głośnikiem 265 mm, wysokość z głośnikiem 130 mm + zestaw montażowy. Belka LED, w środkowej części podświetlana napisem STRAŻ część na białym podświetlanym polu. głośnik min. 100 W oraz dodatkowy głośnik 100 W umieszczony na pasie przednim samochodu.	TAK/NIE **
1.5.	Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: a) Dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu; b) Belkę z 4 światłami dodatkowymi dalekosiężnymi zamontowana na orurowaniu ze stali nierdzewnej, światła dalekosiężnych połączone z światłami postojowymi samochodu, c) dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED na każdym boku pojazdu umieszczone w górnej części nadbudowy, d) dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED z tyłu pojazdu, e) „falę świetlną”, min. 8 segmentową lampę sygnalizacyjną koloru pomarańczowego (stroboskopowa lub LED) na ścianie tylnej zabudowy, f) Dodatkowe 3 sygnały pneumatyczne, włączane dodatkowym włącznikiem dostępnym z miejsca kierowcy i dowódcy. Sterowanie na przednim panelu urządzenia. Zgodność zestawu dźwiękowego z normą R10, zamocowane po uzgodnieniu z zamawiającym. g) Wszystkie lampy (z pominięciem belki ze światłami dalekosiężnymi) zabezpieczone przed uszkodzeniem ażurowymi osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. h) Orurowanie osłona czołowa wykonana z materiałów nierdzewnego min. fi 2,5 cala (kształt po uzgodnieniu z zamawiającym)	TAK/NIE **
1.6.	a) maksymalna wysokość całkowita - 3800 mm – wynika z wysokości bramy wjazdowej w siedzibie Zamawiającego. b) maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady - nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów. c) dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych. d) Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	TAK/NIE **
1.7.	Napęd obu osi 4 x 4, a) możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, b) przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym,	TAK/NIE **
1.8.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa <b>na bazie jednej płyty podłogowej, stosowana(montowana) przez danego producenta podwozia w oferowanym samochodzie</b> , zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: a) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy oraz rozkładany stolik min. wymiary 40x60 cm. b) <b>Szyby boczne przednie podnoszone opuszczane elektrycznie, szyby tylne opuszczane elektrycznie ręcznie</b> , c) wentylator dachowy, d) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, e) układ klimatyzacji,	TAK/NIE **



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f) lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony</li> <li>g) lusterko rampowe - dojazdowe, przednie</li> <li>h) lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu</li> <li>i) zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną</li> <li>j) poręcz lub uchwyt do trzymania dla załogi tylnej części wewnątrz kabiny na całej jej szerokości,</li> <li>k) uchwyty do trzymania (pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu) na zewnątrz kabiny,</li> <li>l) schówek pod siedziskami w tylnej części kabiny</li> <li>m) radio samochodowe z odtwarzaczem CD,</li> <li>n) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków ( 2 szt.),</li> <li>o) reflektor pogorzelskiowy zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie,</li> <li>p) podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora,</li> <li>q) półka na małowymiarowy sprzęt (w postaci dzielonej rynienki) umiejscowiona za siedzeniami kierowcy i dowódcy wewnątrz kabiny na całej jej szerokości. Wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym.</li> <li>r) dach kabiny posiada nadstawkę (owiewkę górną) z oświetleniem ledowym do oświetlenia pola pracy. Oświetlenie ledowe wzdłuż całej długości owiewki, na każdym boku.</li> <li>s) Osobna Instalacja do podłączenia statusów terminali.</li> <li>t) Min. 2 gniazda zapalniczek podłączone na 12 V do ładowania urządzeń zewnętrznych</li> </ul>	
1.9.	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,</li> <li>b) wszystkie fotele (ławka) wyposażone w zagłówki.</li> <li>c) fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.</li> <li>d) fotel dowódcy regulowane pochylenie oparcia</li> <li>e) w oparciach ławki tylnej 4 sztuki mocowań do jednobutlowych aparatów oddechowych (konstrukcja mocowań musi spełniać aktualne wymagania CNBOP), odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania,</li> <li>f) uchwyty do mocowania deski ortopedycznej zestawu R1,</li> <li>g) uchwyty do latarek z poz. 4.43,</li> <li>h) uchwyty do ładowania radiotelefonów przenośnych - 6 szt.,</li> <li>i) mocowania pojemników na maski sprzętu ODO,</li> <li>j) miejsce mocowania aparatu oddechowego dowódcy – w przedziale sprzętowym,</li> <li>k) lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97.</li> </ul>	TAK/NIE **
1.10.	<p>Instalacja elektryczna jedнопроводowa 24V, z biegunem ujemnym na masie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu,</li> <li>b) moc alternatora min. 2800W, pojemność akumulatorów min. 2x180 Ah,</li> <li>c) przetwornica napięcia 24V / 12V min. 10 A.</li> <li>d) akumulatory pojazdu nie mogą znajdować się w żadnej ze skrytek zabudowy na sprzęt poźarniczy.</li> </ul>	TAK/NIE **
1.11.	<p>Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, umieszczony na zewnątrz pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.</p>	TAK/NIE **
1.12.	<p>Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, oraz do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym, gniazda umieszczone po lewej stronie pojazdu z sygnalizacją podłączenia w kabinie kierowcy, lub złącze samo rozłączalne – komplet (przewody łączące w komplecie). Automatyczne rozłączanie (gniazda i wtyczki) przy uruchomieniu pojazdu.</p>	TAK/NIE **
1.13.	<p>W kabinie kierowcy muszą być zamontowane 1 radiotelefon przewoźny dopuszczony do pracy w sieci PSP o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) częstotliwość VHF 136-174 MHz, z wgranymi pasmami PSP</li> <li>b) moc I-25 W,</li> <li>c) ilość kanałów min. 255 i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz,</li> <li>d) radiostacja nasobna zamontowana przy tablicy w przedziale autopompy wraz z ładowarką i mikrofonogłośnikiem.</li> <li>e) Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych). Radiotelefon przystosowany do współpracy z terminalami statusów Platan.</li> <li>f) W kabinie kierowcy zamontowane wskaźniki poziomu wody oraz środka pianotwórczego w zbiornikach.</li> <li>g) Zamontowany wskaźnik zamknięcia żaluzji i kłapy tylnej autopompy oraz wskaźnik opuszczenia masztu,</li> </ul>	TAK/NIE **
1.14.	<p>Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego + 2 reflektory zintegrowane ze światłem cofania</p>	TAK/NIE **
1.15.	<p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elementy podwozia – czarne, ciemnoszare</li> <li>b) błotniki i zderzaki - białe,</li> <li>c) kabina, zabudowa - RAL 3000 (dopuszcza się atrapę przednia w kolorze czarnym) – <b>kolor nanoszony fabrycznie</b>.</li> <li>d) na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy fotoluminescencyjnej,</li> </ul>	TAK/NIE **



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
	e) polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności. oznakowanie numerami operacyjnymi /zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP po uzgodnieniu z zamawiającym.	
1.16.	<i>Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Hamulce tarczowe na osi przedniej, hamulce bębnowe na osi tylnej. Zamawiający dopuszcza hamulce bębnowe dla obu osi. Hamulec postojowy działający, na co najmniej jedną oś. Pojazd musi być wyposażony w hamulec górski silnikowy.</i>	TAK/NIE **
1.17.	Wylot spalin z lewej strony nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Przedmiotowy wymóg wynika z faktu, iż instalacja odprowadzania spalin umiejscowiona jest w sposób uniemożliwiający inne podłączenie	TAK/NIE **
1.18.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do+ 50 ° C.	TAK/NIE **
1.19.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny	TAK/NIE **
1.20.	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz.	TAK/NIE **
1.21.	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (szosowo-terenowe), na osi tylnej podwójne lub pojedyncze.	TAK/NIE **
1.22.	Pełnowymiarowe koło zapasowe. Miejsce mocowania na pojeździe należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu bez stałego miejsca montażu koła zapasowego	TAK/NIE **
1.23.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 t), wyposażenie: a) gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy, b) gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. c) <i>Układ napędowy podwozia i zaczep holowniczy muszą umożliwiać awaryjne przeciąganie pojazdów o masie do 10 000 kg</i>	TAK/NIE **
1.24.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	TAK/NIE **
1.25.	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS	TAK/NIE **
1.26.	Pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu oraz w dwa zaczepy szklowe. Przedni zaczep dostosowany do podłączenia holu sztywnego + dwa zaczepy szklowe tył.	TAK/NIE **
1.27.	<i>Należy zainstalować wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V o sile uciągu min. 8 ton, z liną o długości min. 25 m, wychodzącą z przodu pojazdu (zgodnie z pkt. 4.2.5.4 w załączniku nr 2 Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007r.; Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002) pokrowiec na wyciągarkę w kolorze czerwonym.</i>	TAK/NIE **
<b>2.</b>	<b>Zabudowa pożarnicza</b>	
2.1.	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna , aluminium i kompozyt). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie umożliwiającym płynną regulację ich wysokości.	TAK/NIE **
2.2.	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym: a) powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną lub integralnym elementem zabudowy pożarniczej, b) na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 250x45x30 cm +/- 5 cm c) na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornicą piany, o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270, d) wydajność działka 1600 - 2400 dm <sup>3</sup> /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa e) boki dachu oklejone folią zabezpieczającą otarcia lakieru podczas zdejmowania sprzętu f) czoło, lewa i prawa strona podestu dachu wyposażona w oświetlenie typu LED g) Na dachu należy zamontować mocowania do: - do 4 przesł drabiny nasadkowej, - drabiny pożarniczej aluminiowej typ ZS 2100/3 - pożarniczych węży ssawnych W-110 (3 szt.) - bosaka długi, drabiny słupkowej i sita kominowego, drogowy rozsiewacz sorbentu,	TAK/NIE **
2.3.	Drabina do wejścia na dach „składana” musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym., w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie.	TAK/NIE **
2.4.	Po min. 3 skrytki sprzętowe z każdej strony pojazdu. Skrytki na sprzęt i wyposażenie: a) zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym b) wykonane z materiałów odpornych na korozję, c) wyposażone w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków). d) zamknięcia żaluzji typu rurkowego, taśma służąca do ściągnięcia podniesionej żaluzji umiejscowiona z prawej strony skrytek.	TAK/NIE **
2.5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki po obu stronach skrytek, kłapa przedziału autopompy W kabinie kierowcy zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów	TAK/NIE **



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
	roboczych. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy	
2.6.	Pojazd wyposażony w: a) stojak na węże W-75 min. 8 szt. i W-52 - 10 szt. b) mocowania prądownic wodnych PW-52 ,min. 3 szt. mocowanych pionowo z wykorzystaniem nasady 52 prądownicy. c) mocowanie rozdzielacza kulowego o nasadach 75/75x52x52, d) mocowanie 2 szt. kurtyn wodnych, e) kasety na węże W-52 - 2 szt.	TAK/NIE **
2.7.	<i>Skrytka boczna po stronie dowódcy wozu wyposażona w wysuwany regał sprzętowy (łopaty, szpadle, widły, siekiery po 2 szt., tom, topór strażacki, stojak hydrantowy, miotły). Zamawiający dopuszcza montaż obrotowego regału sprzętowego innym miejscu niż po stronie dowódcy, w taki przypadku przed jego montażem Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić jego miejsce na etapie realizacji zamówienia.</i>	TAK/NIE **
2.8.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu.	TAK/NIE **
2.9.	Pojazd musi wyposażony w: a) <i>Listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w dwóch równoległych rzędach lub w jednym rzędzie w górnej części zabudowy pożarniczej, o mocy umożliwiającej uzyskanie natężenia oświetlenia min. 5 luksów na 1m na poziomie podłoża.</i> b) Oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu. c) oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi, długość listwy LED min.50 cm. d) Oświetlenie uruchamianie automatycznie po otwarciu drzwi kabiny załogi oraz kierowcy i dowódcy	TAK/NIE **
2.10.	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).	TAK/NIE **
2.11.	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. W podestach zamontowane pomarańczowe światła ostrzegawcze pulsacyjne po obu stronach podestu, uruchamiane automatycznie po otwarciu podestu. Dodatkowo podesty oznakowane t a s m a refleksyjną – koloru żółtego.	TAK/NIE **
2.12.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały łatwą ich obsługę w rękawicach.	TAK/NIE **
2.13.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	TAK/NIE **
2.14.	<i>Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podłoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej lub innego materiału.</i>	TAK/NIE **
2.15.	Zbiornik wody musi być wykonany z materiału kompozytowego lub innego materiału odpornego na korozję wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Warunki (parametry): a) <i>zbiornik o pojemności min. 4000 dm<sup>3</sup></i> b) zbiornik umieszczony wzdłużnie, c) zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. elementy metalowo-gumowe), d) <i>zbiornik nie musi posiadać wjazdu rewizyjnego, w przypadku jednak, gdy zbiornik będzie posiadał wjazd rewizyjny umożliwiający szybkie otwarcie zbiornika, wówczas Zamawiający wymaga, aby wjazd ten był umiejscowiony na dachu pojazdu, z chowaną lub łamaną rączką do otwarcia wjazdu</i> e) naciśnienie testowe w zbiorniku 20 kPa, f) zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy min. 75mm.	TAK/NIE **
2.16.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i naciśnieniu testowym 20 kPa: a) wykonany z kompozytu lub innego materiału nie ulegającego korozji w wyniku działania środka pianotwórczego, odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, b) zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, c) napelnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe zarówno z poziomu terenu jak i z dachu pojazdu. d) zbiornik zatankowany środkiem pianotwórczym	TAK/NIE **
2.17.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami klapowymi na min. 2 siłownikach. Kłapa wyposażona w oświetlenie LED od spodu umożliwiające uzyskanie oświetlenia terenu po otwarciu Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturze od -25 st. C	TAK/NIE **
2.18.	<i>Autopompa dwuzakresowa wykonana ze stopów lekkich lub innych materiałów o parametrach:</i> a) <i>wydajności min. 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa z głębokości ssania 1,5 m,</i> b) <i>Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. 40</i> c) <i>Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.</i> <b><u>Podać producenta i model w kol. 3"</u></b>	Producent ..... Model.....



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
2.19.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	TAK/NIE **
2.20.	Samochód musi być wyposażony, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia: a) długości węża min. 60 m na zwijadle, b) linia zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, c) prądownica umożliwiająca podanie prądów zwartych i rozproszonych. d) <i>zamontowaną w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu, na maksymalnej wysokości umożliwiającej montaż linii w celu uzyskania jak największej przestrzeni w dolnej części schowka ze sterowaniem przy autopompie. Zamawiający dopuszcza również linię szybkiego natarcia zamontowaną w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu w dolnej części schowka.</i>	TAK/NIE **
2.21.	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w: a) regulowany hamulec bębna, b) napęd elektryczny, c) korbę umożliwiającą awaryjne (ręczne) zwijanie węża, d) rolkową prowadnicę węża.	TAK/NIE **
2.22.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: a) czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu (po dwie z lewej i prawej strony pojazdu umieszczonych wewnątrz tylnych skrytek), b) wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, c) działka wodno-pianowego. d) Pojazd ponadto wyposażony w instalację zraszaczy ( 8 szt.), o wydajności 50 – 100 dm <sup>3</sup> /min., sterowanie zraszaczy umieszczone w kabinie kierowcy (zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4 w załączniku nr 2 Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007r.; Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) e) 4 szt. zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, i po dwa zraszacze po bokach pojazdu, f) instalacja zraszaczowa powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, g) powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	TAK/NIE **
2.23.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	TAK/NIE **
2.24.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.	TAK/NIE **
2.25.	<b>W przedziale autopompy muszą znajdować się, następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</b> a) manowakuometr, b) manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, c) manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, d) manometr linii napełniania hydrantowego, e) miernik prędkości obrotowej wału pompy, f) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, g) licznik motogodzin pracy autopompy, h) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, i) wyłącznik silnika pojazdu, j) kontrolka awarii silnika, tj. kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, (dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym). k) stan ładowania alternatora <b>W kabinie kierowcy muszą znajdować się, następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</b> a) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku b) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, c) manometr niskiego ciśnienia	TAK/NIE **
2.26.	<i>W przedziale autopompy musi znajdować się wyłącznik silnika pojazdu</i>	TAK/NIE **
2.27.	Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 z zaworem do napełniania z hydrantu po jednej nasadzie z lewej i prawej strony umiejscowione w tylnej części pojazdu obok nasad tłocznych (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. <i>Zabudowa zbiornika ogrzewana niezależnym od pracy silnika urządzeniem. Zabudowa zbiornika i przedział autopompy mają być ogrzewane z tego samego urządzenia niezależnego od pracy silnika</i>	TAK/NIE **
2.28.	Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	TAK/NIE **
2.29.	Układ wodno-pianowy wyposażony w układ dozowania środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy.	TAK/NIE **
2.30.	Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	TAK/NIE **
2.31.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu 2 zaworów.	TAK/NIE **
2.32.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed	TAK/NIE **



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
	zamarzaniem w temperaturze do - 25 C, działający niezależnie od pracy silnika.	
2.33.	Na wlotach ssawnych autopompy i wlotach do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.	TAK/NIE **
2.34.	Pojazd musi być wyposażony w: a) kamerę cofania podłączoną do ekranu LED lub LCD, kamera z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kamera zainstalowana w tylnej ścianie pojazdu, zabezpieczona przed uszkodzeniem ażurową osłoną z stali nierdzewnej, kamera uruchamiana po włączeniu biegu wstecznego b) kamerę przednią HD podłączoną z ekranem LED lub LCD oraz z video rejestratora pracy pojazdu c) zainstalowany wyświetlacz kolorowy LED lub LCD MIN 7,5", z podłączonymi kamerami przód i tył samochodu, wyświetlacz z możliwością obejrzenia nagrania z kamer d) odtwarzanie filmów z nośników zewnętrznych e) min 1 port USB oraz min. 1 HDMI f) Całość podłączone do głośników w kabinie samochodu	TAK/NIE **
2.35.	Pojazd z tyłu musi być oznaczony ostrzegawczą taśmą fotoluminescencyjną przyklejoną wzdłuż krawędzi zewnątrz zabudowy oraz w miejscach ustalonych przez zamawiającego.	TAK/NIE **
2.36.	Skrzynia na narzędzia i sprzęt, wykonana z aluminium, umiejscowiona na dachu pojazdu.	TAK/NIE **
2.37.	Pojazd powinien posiadać miejsce na mocowanie: a) pompy pływającej b) pilarki do drewna c) piły do betonu i stali, d) agregatu oddymiającego, e) gaśnic proszkowych 6kg. - 2 szt., f) gaśnicy śniegowej – 1 szt., g) butle kompozytowe 6,9 l - 4 szt. h) sprzętu ODO - 4 szt., i) mocowanie deski ortopedycznej oraz szyn Kramera z zestawu R1, j) mocowanie kanistra dwudzielnego ( 5lit +2 lit ). Wszystkie mocowania podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.	TAK/NIE **
<b>3.</b>	<b>Wyposażenie</b>	
3.1.	Maszty oświetleniowy (minimalne parametry) a) działanie maszty powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, b) złożenie maszty bez konieczności ręcznego wspomaganie, c) przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, d) wysokość rozłożonego maszty, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, e) <i>maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami (min.2 szt) typu LED o strumieniu świetlnym min. 30.000 lumenów W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,</i> f) sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochyleń powinno odbywać się z poziomu ziemi np. poprzez pilota g) stopień ochrony reflektorów maszty min. IP 55 h) blokada silnika samochodu, gdy maszt wysunięty, informacja dźwiękowa i świetlna na wyświetlaczu w przedziale kierowcy. i) panel sygnalizacyjny umiejscowiony w miejscu sterowania masztem j) maszt sterowany z pilota przewodowego oraz bezprzewodowego, zasięg min. 60 m	TAK/NIE **
3.2.	Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy, o następujących minimalnych wymaganiach: a) moc maksymalna co najmniej 7,0 kW 230/400V (moc nominalna min. 6,5kW). b) umiejscowiony w skrytce, w której znajdują się elementy przyłączeniowe i sterownicze maszty oświetleniowego, c) agregat zamocowany na podeście wysuwym, d) wyposażony w odprowadzenie spalin na zewnątrz pojazdu, umożliwiające pracę agregatu bez konieczności jego wysunięcia na podeście roboczym e) agregat wyposażony w elektroniczny regulator napięcia AVR <b>PODAĆ MODEL I PRODUCENTA W KOL. 3</b>	Producent ..... Model.....
3.3.	Pojazd należy wyposażyć w: a) Immobiliser, b) dwa klucy pod koła, zamontowane z tyłu pojazdu c) klucz do kół, d) przewód elastyczny (z manometrem) do pompowania kół pojazdu, e) zestaw narzędzi, ( kpl. kluczy nasadkowych 6-32, kpl. śrubokrętów płaskich i krzyżowych, kpl. kluczy płaskich od 6-32, wykonawnych ze stopu chromowo-wanadowego zestawy w walizkach lub innych trwałych opakowaniach stanowiących kpl.) f) podnośnik hydrauliczny (umożliwiający bezpieczną wymianę koła w pojeździe), g) trójkąt ostrzegawczy, h) gaśnica w przedziale kierowcy min. 2 szt. i) w pojeździe wykonawca ma zamontować ratowniczy sprzęt hydrauliczny, jaki posiada OSP Ilawa, tj. pompa hydrauliczna z wężem, nożyco-rozpieracz, rozpierek kolumnowy, łańcuchy szt. 2, adaptery szt.2, przecinak do pedałów. (po wybraniu oferty zamawiający dostarczy na własny koszt ww. sprzęt)	TAK/NIE**  oraz  Producent (motopompy) ..... Model (motopompy) .....





Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
	<p>j) Prząd pojazdu chroniony orurowaniem wykonaną ze stali kwasoodpornej – kształt do uzgodnienia z zamawiającym.</p> <p>k) szufladę i mocowania na torbę medyczną PSP R1.</p> <p>l) Motopompa pożaricza: <b>PODAĆ MODEL I PRODUCENTA W KOL. 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jednostrumieniowa, jednostopniowa</li> <li>- Moc silnika min. 40 KM,</li> <li>- Min. 2 nasady tłoczne W75 i min 1 nasada ssawna W110</li> <li>- Wydajność dla wysokości ssania 1,5 m przy ciśnieniu 10 bar min. 1400 l/min.</li> <li>- Czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem,</li> <li>- Uruchamiana rozrusznikiem elektrycznym</li> </ul> <p>m) hydronetki plecakowe szt. 2. Hydronetka plecakowa ze zbiornikiem sztywnym o poj. 17,5l. Hydronetki zamocowane w skrytkach wskazanych przez zamawiającego. Pompka umożliwiająca wytworzenie zwarte go strumienia wody o zasięgu 12m ; rozproszonego strumienia wody o zasięgu minimum 3m, łączna masa hydronetki wynosi 3,94kg,</p> <p>n) bosak z drzewcem min. 3 m – szt.1</p> <p>o) drabinę nasadkową DN2,7 (4 przeszła)</p> <p>p) Drabina wysuwana 2-przesłowa o długości 10 m - 1szt. ZS2100,</p>	
<b>4.</b>	<b>Wyposażenie sprzętowe :</b>	
4.1.	<i>Wykonanie napisów na łotkach kabiny lub na drzwiach kabiny w przypadku, gdy kabina nie jest wyposażona w łotki „998 i 112” + herb miasta Iława z napisem Iława na drzwiach kierowcy i dowódcy, oraz oznakowanie numerami operacyjnymi. Wszystkie napisy wykonane taśmą fotoluminescencyjną zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP tj. boki, tył i dach pojazdu, dodatkowe pasy odbłaskowe pomiędzy żaluzjami skrytek.</i>	TAK/NIE **
4.2.	Wężę tłoczne W-75 – 8 szt. powlekane w kolorze czerwonym	TAK/NIE **
4.3.	Wężę tłoczne W-52 – 10 szt., powlekane w kolorze czerwonym	TAK/NIE **
4.4.	Pożarniczy wąż ssawny 110-2500-ŁA – 3 szt	TAK/NIE **
4.5.	Przełącznik 110/75 – 2 szt.	TAK/NIE **
4.6.	Przełącznik 75/52 – 3 szt.	TAK/NIE **
4.7.	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 szt. 1	TAK/NIE **
4.8.	Smok ssawny skośny 110 wraz z koszem – 1 szt.	TAK/NIE **
4.9.	<b>Pływak z zatrzaśnikiem – 1 kpl.:</b> a) wypełniony całkowicie styropianem lub innym lekkim materiałem. b) wbudowany zaczepek metalowy do zamocowania (poprzez zatrzaśnik) linki do smoka ssawnego.	TAK/NIE **
4.10.	Zbieracz z klapą zwrotną 2x75/110 - 1 szt.	TAK/NIE **
4.11.	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej kurtyna wodna 52 z regulacją 2 - szt.	TAK/NIE **
4.12.	<b>Prądownica wodna 52 - 1 szt.:</b> a) Regulowana wydajność [l/min] dla ciśnienia 6 bar - od min. 130 -400 b) Minimalny zasięg strumienia dla ciśnienia 6 bar - min. 40 m c) Waga max. 2,6 kg <b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b>	Producent ..... Model.....
4.13.	<b>Prądownica wodna typu turbo PWT 52 – 2 szt.</b> wyposażona w podwójne łożyska kulowe łatwe w montażu i eksploatacji. Zainstalowany kształtownik/sito strumienia, tzw. strumienica. Zdolność do łatwego przechodzenia (regulacji) od strumienia skupionego do wąskiej mgły, od pojedynczego lub podwójnego parasola mgły do pozycji płukania - bez konieczności zamykania zaworu i przerywania pracy. Nasada wejścia: 52, wydajność: 40-475 l/min., ciśnienie robocze: automat. ok. 7 bar, waga: 1,6 kg, wymiary: 241x82,5x249. Jedna z prądownic wyposażona w nakładkę do piany ciężkie <b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b>	Producent ..... Model.....
4.14.	<b>Pompa pływająca minimalne parametry techniczne</b> a) Maksymalna wydajność, co najmniej 1200 dm <sup>3</sup> /min b) Wydajność nominalna min. 400 dm <sup>3</sup> /min c) Wysokość podnoszenia słupa wody min. 30 m d) Nasada tłoczona 75 e) Moc min 3,2 kW f) Waga max. 31 kg g) Maksymalne wymiary 880 x565 x 630mm <b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b>	Producent ..... Model.....



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
4.15.	Wąż do poboru środka z zewnątrz - 1 szt.	TAK/NIE **
4.16.	Stojak hydrantowy 80 Fi 80 2x75 - 1 szt.	TAK/NIE **
4.17.	Klucz do hydrantu naziemnego typ K6 – 1 szt.	TAK/NIE **
4.18.	Klucz do hydrantu podziemnego typ K6 – 1 szt.	TAK/NIE **
4.19.	Klucz do pokryw studzienek - 1 szt.	TAK/NIE **
4.20.	Klucz do łączników szt. 2	TAK/NIE **
4.21.	<b>Linka asekuracyjna do linii ssawnych 1 - szt.:</b> a) Linka strażacka torlenowa o średnicy 14mm, plecioną bezrdzeniową zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym typu "gruszka" zakończona pętlą z kauszą, pakowana w przenośną torbę. b) wytrzymałość na rozrywanie - min. 1500 kg c) wydłużenie max. 30% d) Świadectwo Dopuszczenia CNBOP	TAK/NIE **
4.22.	Mostek przejazdowy z PCV lub gumowe – 2 szt.: - dla tworzenia przepraw przez 2 węże tłoczne 75 (3 cale)	TAK/NIE **
4.23.	Siodełko węzowe – 2 szt.	TAK/NIE **
4.24.	<b>Linka strażacka ratownicza wraz z zatrzaśnikiem - 1 szt.</b> a) Kołowrót z 100 m nietonącą liną (o średnicy min. 10mm), zakończona pływakiem i szelką ratowniczą oraz zatrzaśnikiem; z możliwością dopięcia karabińczyków lub uprząży asekuracyjnej oraz zwiększenia długości liny. b) Służąca do asekuracji ratowników i sprzętu w czasie akcji ratunkowych m.in. na lodzie i wodach szybko płynących.	TAK/NIE **
4.25.	<b>Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą kpl. 1</b> o poniższych parametrach technicznych: a) Kompletnie wyposażenie do szybkiego wyważania drzwi, unoszenia dużych ciężarów (np.. płyty betonowe) oraz specjalnych zadań rozpierających. b) Maksymalna siła rozpierania: co najmniej 89 kN =9 ton c) Maksymalna długość rozpierania: co najmniej 105 mm d) Zestaw składa się z: - podnośnika hydraulicznego, - pompy ręcznej, - przewodu hydraulicznego o długości min. 3 m, - pasa nośnego, - łomu (min. 380 mm), - młotka gumowego o wadze min. 1,4 kg, - walizki transportowej <b>PODAĆ MODEL I PRODUCENTA W KOL. 3</b> Zamawiający informuje, że posiada sprzęt hydrauliczny firmy WEBER, w związku z tym zaoferowane urządzenie musi być kompatybilne lub umożliwiać współpracę z posiadanymi urządzeniami. Koszt dostosowania urządzeń do ww. współpracy należy ująć w cenie oferty.	Producent..... Model.....
4.26.	<b>Wentylator oddymiający o napędzie spalinywym</b> - 1 szt. o minimalnych parametrach technicznych: a) Minimalna wydajność wyciąganego powietrza: 34m <sup>3</sup> /h, b) Wyposażony w urządzenie do produkcji mgły wodnej, c) Max waga (bez paliwa z olejem) – 48 kg +/- 2,5 kg d) Max wymiary: 695 x800x 520 ( SxWxG) <b>PODAĆ MODEL I PRODUCENTA W KOL. 3</b>	Producent..... Model.....
4.27.	Topór strażacki ciężki izolowany do 1000V- 1szt.	TAK/NIE **
4.28.	Łom - urządzenie typu Hooligan – 1 szt., długość 107 cm, łapka do podważania, wylamywania zamków opcja przecinania blachy dielektryczny	TAK/NIE **
4.29.	Bosak lekki sufitowy- 1szt Z jednego końca bosak ukształtowany, jako grot i hak, z drugiego ma stopkę, stanowiącą uchwyt do trzymania bosaka	TAK/NIE **
4.30.	Łącznik kątowy fi- 52 1 szt.	TAK/NIE **
4.31.	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 16 mm - 1szt.	TAK/NIE **
4.32.	Młot 5 kg - 1szt. a) Stal konstrukcyjna C45	TAK/NIE **



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
	b) Trzonek jesionowy lub kompozytowy c) Twardość HRC 44-46	
4.33.	Siekiera - 1szt. a) Rękojeść i ostrze połączone w jeden moduł, b) Rękojeść odporna na przecieranie, czynniki organiczne, olej i benzynę, c) Długość całkowita max 650 mm d) Ciężar całkowity min. 1,5 max 2,0 kg e) Obuch z funkcją młota	TAK/NIE **
4.34.	Szpadel - 2 szt. a) Wygięty pod kątem 40°. b) Kąt nachylenia uchwytu 17° naśladuje naturalny ruch dłoni. c) Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV. d) Hartowana głowica e) Szerokość głowicy: 195 mm. Długość 1250 mm. f) Ciężar: 2000	TAK/NIE **
4.35.	Szufła - 2 szt. a) długość 1250 mm, b) waga 1,75 kg: c) trzonek wykonany ze stali d) rączka wygięta pod kątem 17° e) przekrój 32 mm i długość 135 mm f) trzonek wyprofilowany pod kątem 40° g) powłoka z PCV na trzonku h) trzonek połączony z płaszczyną ostrza za pomocą spawu	TAK/NIE **
4.36.	Widły gospodarcze 4 zębowe - 2 szt. : a) trzonek wykonany ze stali b) rączka wygięta pod kątem 17° c) przekrój 32 mm i długość 135 mm d) trzonek wyprofilowany pod kątem 40° e) powłoka z PCV na trzonku	TAK/NIE **
4.37.	Szczotka uliczna szeroka (z twardym włosiem do uprzążania sorbentu) - 2 szt. a) Trzonek wykonany ze stali b) rączka wygięta pod kątem 17° c) trzonek wyprofilowany pod kątem 40° d) powłoka z PCV na trzonku	TAK/NIE **
4.38.	Zestaw 6 flar elektrycznych, system tymczasowego oznakowania w technologii LED wraz z ładowarką, walizką i niezbędnym wyposażeniem,	TAK/NIE **
4.39.	Gaśnica proszkowa min 6kg - 2szt.	TAK/NIE **
4.40.	Gaśnica śniegowa 5 kg szt. 1	TAK/NIE **
4.41.	Przewód zasilający: na zwijadle bębnowym ( boki zwijadła twarda guma ) dł. min. 30m zapewniający możliwość przesyłania prądu jednofazowego o mocy min. 4 kW , min. trzy gniazda ( 3x 16A ) w wykonaniu IP67, przewody IP54 - 1 szt.	TAK/NIE **
4.42.	Przewód zasilający na zwijadle bębnowym ( boki zwijadła twarda guma ) dł. min 30 m zapewniający możliwość przesyłania prądu trójfazowego o mocy min. 4 kW.	TAK/NIE **
4.43.	Lataraka podstawowa ratownika – 6 szt., reflektor ładowalny. Przewód ładowania 230V AC oraz pasek na ramię. Źródło światła: dwużarnikowa żarówka xenon, 6V z opcją 3V. Zasilanie: Akumulator 6V 4Ah. Rodzaj ładowania: Sieciowe 230V, statyw ładujący. Wymiary max 20cm x 13cm x 17cm Masa: max. 1,6 kg, Siła światła: min. 150lm / 80 000 kandel. Dodatkowe funkcje: - uchwyt górny umożliwiający szybkie wypięcie paska. Fluorescencyjny napis na boku latarki - pozwalający odnaleźć latarkę w całkowitej ciemności - świeci w ciemności. <b>PODAĆ MODEL I PRODUCENTA W KOL. 3</b>	Producent..... Model.....
4.44.	Taśma ostrzegawcza z napisem STRAŻ (rolka – 500 m) – 4 szt.	TAK/NIE **
4.45.	Pacholek drogowy szt.8 – plastikowy, koloru biało-czerwonego składany teleskopowy z lampami ostrzegawczymi LED	TAK/NIE **
4.46.	Znak ostrzegawczy – 2 szt. typu „wypadek drogowy”. Dodatkowa tablica u podstawy trójkąta z napisem „AKCJA RATOWNICZA”. Zestaw do samodzielnego postawienia na drodze	TAK/NIE **
4.47.	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) 4 - szt.	TAK/NIE **



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
4.48.	<p><b>Lokalizator ognia szt. 1 kamera termowizyjna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Z możliwością nagrywania</li> <li>b) Przetwornik obrazu: niechłodzony o rozdzielczości min. 320 x 240,</li> <li>c) min 2 punkty mocowania, zamocowania kamery,</li> <li>d) urządzenie wodoszczelne i odporne na wstrząsy (odporne na wodę min IP 67)</li> <li>e) czas działania w temperaturze nominalnej min. 3,5 godziny,</li> <li>f) kolorowy wyświetlacz,</li> <li>g) pole widzenia min: 45° w poziomie, 35° w pionie, +/- 3°</li> <li>h) podwójny uchwyt,</li> <li>i) zasilanie – akumulatory litowo-jonowe – 2 szt z ładowarką, z możliwością ładowania samochodzie,</li> <li>j) wskaźnik laserowy wskazujący konkretny punkt obszaru działania,</li> <li>k) dalmierz, odległościomierz- zakres maksymalny - co najmniej 50m,</li> <li>l) kompas,</li> <li>m) zintegrowana funkcja zapisu zdjęć – min 500 zdjęć,</li> <li>n) Zintegrowana funkcja zapisu video – min 2 h,</li> <li>o) Gwarancja min 24 miesiące</li> <li>p) walizka na kamerę, linka zwijana umożliwiająca zaczepienie kamery do pasa. w trakcie użytkowania, instrukcja obsługi w jęz. polskim, przewody do komputera, oprogramowanie.</li> </ul> <p><b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b></p>	<p>Producent..... Model.....</p>
4.49.	<p><b>Eksplozometr - 1szt. Miernik czterogazowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Obudowa gumowa odporna na zniszczenie</li> <li>b) Alarm akustyczny co najmniej 95 dB przy 30 cm</li> <li>c) Alarm optyczny min 3 diody LED</li> <li>d) Wyświetlacz LCD</li> <li>e) Możliwość regulacji czasu podświetlenia</li> <li>f) Bateria li-polimer lub litowo-jonowy</li> <li>g) Czas czuwania baterii min 24 godziny w temperaturze pokojowej</li> <li>h) Czas ładowania baterii maks 5 godziny</li> <li>i) Zakres temperatury pracy -20 °C do +50 °C</li> <li>j) IP67</li> <li>k) Rejestrowanie danych podstawowych min 50 godzin</li> <li>l) Rejestrowanie zdarzeń podstawowych min 400 zdarzeń</li> <li>m) Gwarancja min. 3 lata</li> </ul> <p><b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b></p>	<p>Producent..... Model.....</p>
4.50.	<p><b>Radiotelefon nasobny – 6 szt.</b></p> <p>a) <b>Wymagania ogólne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakres częstotliwości VHF: 146-174MHz lub 136-174MHz</li> <li>- Liczba kanałów - min. 16</li> <li>- zasilanie: min. 7,2 V</li> <li>- odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz;</li> <li>- Stabilność częstotliwości: +/- 1.5 ppm</li> <li>- wymiary: max 135 x 65 x 40 mm z akumulatorem;</li> <li>- masa: masa: ≤ 400g z akumulatorem</li> <li>- Akumulator Li-on. Czas działania pracy w trybie cyfrowym min. 13 godzin, w trybie analogowym: min. 9 godzin w trybie pracy 5/5/90 (5% czasu nadawanie/5% czasu odbiór/90% czasu czuwanie)</li> <li>- radiotelefon cyfrowy wyposażony w odbiornik GPS,</li> <li>- odporność na działanie wody i kurzu: min. IP57,</li> <li>- Standard: MIL-STD-810 C/D/E/F/G</li> <li>- zawartość opakowania: radiotelefon, ładowarka, zasilacz sieciowy antena klips do pasa</li> <li>- wyświetlacz</li> </ul> <p>b) <b>Odbiornik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moc wyjściowa audio: min 0,5W</li> <li>- Zniekształcenia audio: ≤ 3%</li> <li>- Czulość analogowa: 0,22 μV (typowo) (12 dB SINAD), 0,4 μV (20 dB SINAD);</li> <li>- Czulość cyfrowa: 0,3 μV / BER 5 %</li> <li>- selektywność sąsiedniokanałowa: - 60dB dla szerokości kanału 12,5kHz i -70dB dla szerokości kanału 20/25kHz;</li> <li>- intermodulacja: 65 dB;</li> <li>- Tłumienie emisji niepożądanych: 70dB</li> </ul> <p>c) <b>Nadajnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zniekształcenia audio: ≤ 3%</li> <li>- Odpowiedź akustyczna(przenoszenie audio): +1 , -3dB</li> <li>- Moc emitowana w kanałach sąsiednich: - 60 dB przy 12,5 kHz oraz - 70 dB przy 20 / 25 kHz,</li> <li>- Ograniczenie dewiacji: ± 2.5 kHz przy 12,5 kHz, ± 4.0 kHz przy 20 kHz ± 5.0 kHz przy 25 kHz,</li> <li>- Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1,2,3</li> <li>- typ cyfrowego wokodera dźwięku: AMBE++ lub SELP</li> <li>- Zakłócenia emitowane/przewodzone: - 36 dBm &lt; 1 GHz, - 30 dBm &gt; 1 GHz</li> </ul> <p>d) <b>Bateria zapasowa – 6 szt.</b></p> <p><b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b></p>	<p>Producent..... Model.....</p>



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
4.51.	<p><b>Piła ratownicza minimalne parametry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Poziom hałasu: max 109 dB (A),</li> <li>b) Moc silnika min. 5 KM,</li> <li>c) Max. waga bez osłony 9 kg,</li> <li>d) Głębokość cięcia: D6 – 6",</li> <li>e) Długość cięcia: min. 14" ,</li> <li>f) Łańcuch: typu BULLET (tzw. „pocisk”),</li> <li>g) Posiadająca - zredukowany efekt odbicia,</li> <li>h) Posiadająca osłonę/regulację głębokości cięcia,</li> <li>i) Wykonana z materiałów odpornych na korozję</li> </ul> <p><b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b></p>	<p>Producent .....</p> <p>Model.....</p>
4.52.	<p><b>Sprężarka do powietrza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wydajność - min. 100 l/min.</li> <li>b) stopnie sprężania– min., 3</li> <li>c) ciśnienie maksymalne - co najmniej 300 bar</li> <li>d) waga – max. 57 kg</li> </ul> <p><b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b></p>	<p>Producent .....</p> <p>Model.....</p>
4.53.	<p><b>Przenośny maszt oświetleniowy</b> z lampami (3 x 500W, 3,5m), Maszt zapewnia kąt oświetlenia 360 stopni. Wysokość masztu złożonego 1,2 m, maksymalna wysokość masztu po rozłożeniu 3,5 m, waga masztu 4,1 kg, Do zespołu oświetleniowego wyposażony w przewód zasilający długości 10 m.</p>	TAK/NIE **
4.54.	<p>Szelki bezpieczeństwa – 4 szt. konstrukcja szelek i umiejscowienie przedniego elementu zaczepowego na wysokości pasa umożliwia: wygodne wpięcie się zatrzaśnikiem do szczebli drabiny strażackiej, zjazd lub opuszczanie na linie w systemach szynowych poruszanie się w górę lub w dół bez użycia rąk w tzw. odciagu i dzięki temu optymalne wykorzystanie walorów wózka asekuracyjnego. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych oraz pasa piersiowego. Duża kłamra zaczepowa tylna. Dolny element zaczepowy usytuowany na wysokości pasa. Regulacja pasa biodrowego. Szeroka wkładka z lekkiego tworzywa.</p>	TAK/NIE **
4.55.	<p><b>Nawigacja GPS lokalizator GPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instalacja urządzenia na pojeździe Straży</li> <li>b) Główne funkcjonalności urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wskazanie położenia z dokładnością do 5 metrów w czasie rzeczywistym</li> <li>- przekazanie informacji o uruchomionym zapłonie pojazdu</li> <li>- zapis danych z trasy na karcie pamięci urządzenia</li> <li>- alert o przekroczeniu prędkości</li> <li>- alertu opuszczenia wybranego obszaru</li> <li>- możliwość dyskretnej wezwania pomocy za pomocą ukrytego przycisku SOS</li> <li>- alert o braku zasięgu GPS w przypadku użycia np. zagłuszacza</li> <li>- Urządzenie służyło będzie do obrazowania lokalizacji pojazdu na mapie cyfrowej w KP PSP IŁAWA w celu weryfikacji położenia i czasu dotarcia na miejsce zdarzenia. Wykonawca zobowiązany połączyć to z system KP PSP Iława,</li> <li>- Zamawiający informuje, że straż posiada system lokalizacji ELTE pojazdów Strażackich na terenie powiatu i województwa w związku z powyższym zaoferowane urządzenie przez Wykonawcę musi być kompatybilne z tym systemem. Koszty związane z integracją oferowanego urządzenia z istniejącym systemem należy ująć w cenie oferty.</li> <li>- Gwarancja na urządzenie min. 2 lata</li> </ul> </li> </ul>	<p>Producent .....</p> <p>Model.....</p>
4.56.	<p><b>Aparat powietrzny butłowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu wraz z butłami - 4 kpl (całe zestawy wraz z pojemnikami na maskę):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Butla powietrzna kompozytowa 6,9l /300 bar z zaworem spełniającym wymogi normy EN 144, okres żywotności min. 20 lat.</li> <li>b) Aparaty powietrzne kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu zamawiającego oraz spójne z uprawnieniami i warształem przeglądu sprzętu ODO AUER w KP PSP Iława w związku z powyższym zaoferowane urządzenie przez Wykonawcę musi być kompatybilne z tym systemem. Koszty związane z integracją oferowanych aparatów z istniejącym systemem należy ująć w cenie oferty .</li> <li>c) Aparat powietrzny zgodny z normą PN EN 137:2008, Posiadający certyfikat ATEX w zakresie: I M1, II 1G, II 1D</li> <li>d) Manometr obrotowy pod ciśnieniem, na przewodzie wysokiego ciśnienia, wodoszczelny, uniwersalny umożliwiający stosowanie systemów 200 i 300 bar, chroniony gumową osłoną przed uderzeniami, urządzenie ostrzegawcze działające niezależnie od manometru</li> <li>e) Rozłączny przewód średniego ciśnienia – automat oddechowy odłączany szybkozłączką od drugiej części przewodu średniego ciśnienia</li> <li>f) Pasy nośne zapewniające komfort i bezpieczeństwo sprzączki pokryte plastikiem zabezpieczające przed nagraniem i ewentualnym poparzeniem użytkownik pasy naramienne szerokie i wyścielane proste lub w kształcie litery S zabezpieczające przed ześlizgnięciem się aparatu z ramion</li> <li>g) Automat oddechowy łączony z maską szybkozłączką uruchamianym pierwszym wdechem</li> <li>h) Wizjer panoramiczny maski o polu widzenia prawie 100% (tj. zbliżony do naturalnego)</li> <li>i) Maski z wizjerami wykonanymi z materiału poliwęglanowego</li> <li>j) Maski zakładana na hełm będący w posiadaniu OSP Iława tj. Calisia Vulcan</li> <li>k) Maski powietrzna zgodna z PN-EN 136</li> <li>l) Sygnalizator bezruchu: niezależny, osobisty system ostrzegawczy nowej generacji wykrywający brak ruchu ciała. Z możliwością uruchomienia alarmu ręcznie. Posiadający dobrze widoczne diody LED i alarm o</li> </ul>	<p>Producent .....</p> <p>Model.....</p>



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

LP.	Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne	SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca)
	<p>głośności co najmniej 95 dB umożliwiającą lokalizację zagrożonej osoby sygnalizator z amortyzowanym zaczepem. Uruchamiający sygnał wstępny po 25 sekundach bezruchu, a następnie po 15 sekundach dalszego bezruchu sygnał główny o w/w głośności.</p> <p>m) klasa wytrzymałości IP67 n) spełnia następujące normy: EMC [2004/108/EC]: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 MIL-STD-810E Odporność na płomień zgodnie z EN 137</p> <p><b>PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3</b></p>	
4.57.	zapasowe butle wraz pokrowcami do aparatów powietrznych - 4 szt. powietrzna kompozytowa 6,9l /300 bar z zaworem spełniającym wymogi normy EN 144, okres żywotności min. 20 lat.	TAK/NIE **
4.58.	Zapasowa maska gazoszczelna mocowanych na helmach – 4 szt. - wraz z pojemnikami na maskę	TAK/NIE **
4.59.	Zbiornik ze stelażem 2500 litra	TAK/NIE **
<b>5.</b>	<b>Wyposażenie ekologiczne:</b>	
5.1.	<p>Pojazd wyposażony w dyspergent do usuwania plam substancji – min. 20 litrów:</p> <p>a) niewykazujący agresji na metale, plastyki lub innego typu powłoki, b) w 100% ekologiczny i biodegradowalny, c) bezpieczny w użyciu dla ratowników. d) Dyspergent powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania przez CNBOP. e) Do pracy z dyspergentem pojazd wyposażony w opryskiwacz ciśnieniowy.</p>	TAK/NIE **
5.2.	<p>Pojazd wyposażony w zestaw chemiczny do prac z agresywnymi cieczami wyposażony w minimum:</p> <p>a) 12 mat sorpcyjnych, b) dwie poduszki sorpcyjne, c) pastę uszczelniającą , d) worki na odpady, e) naklejki ostrzegawcze NIEBEZPIECZNY ODPAD, f) rękawice ochronne, g) beczkę o pojemności 60 l z UN Kodem</p>	TAK/NIE **
5.3.	Sorbent – min 60 kg, o składzie SiO <sub>2</sub> ~ 74% , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ~ 11%, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / FeO ~ 7%, MgO ~ 2% ,CaO ~ 1%.	TAK/NIE **
5.4.	Sorbent – min. 20 kg parametrach: zawartość SiO <sub>2</sub> – ok. 75%, zawartość wody – ok. 2% , ph - 5,5, gęstość nasypowa - 495 kg/m <sup>3</sup> , granulacja - 0,5-1,0 mm.	TAK/NIE **
5.5.	Drogowy rozsiewacz sorbentu	TAK/NIE **
5.6.	Rękaw sorpcyjny substancji ropopochodnych fi 5 cm, długość. łączna – 6 mb	TAK/NIE **
<b>6.</b>	<b>UWAGI</b>	<b>X</b>
6.1.	<p>a) Sprzęt, dla którego należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania w pojeździe - zgodnie z: tablicą 1 punkt V opracowania „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP - czerwiec 2002”</p> <p>b) Sprzęt i wyposażenie auta musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.)</p>	<b>X</b>

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy .....
- Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (**niepotrzebne skreślić**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....

Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

*(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)*

*(data)*



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

**Wzór Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1**

**OŚWIADCZENIE**  
**(zgodnie z art. 22 ust. 1)**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  
**„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”**. Postępowanie znak: **ZP.271.36.2014**

Ja (My), niżej podpisany (ni) .....

.....

działając w imieniu i na rzecz:

1.....

2.....

3.....

*(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)*

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

.....

*(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)*

.....

*(data)*





*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

**Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia**

**OŚWIADCZENIE  
(o braku podstaw do wykluczenia)**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.36.2014.

Ja (My), niżej podpisany (ni) .....

działając w imieniu i na rzecz\*:

.....  
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(my) nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

.....  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....  
(data)

**UWAGA!:**

**\* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie, oprócz oświadczenia w imieniu ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych), składa także każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) w swoim imieniu - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ..**



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

**Wzór Nr 3 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej**

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/  
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*.**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  
**„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.36.2014**

Ja (My), niżej podpisany (ni) .....

działając w imieniu i na rzecz\*\*:

.....  
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. **składamy listę podmiotów\***, razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
.....		

.....  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....  
(data)

2. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej\***, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....  
(data)

\* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

**UWAGA!:**

**\*\* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie, oprócz oświadczenia w imieniu ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych), składa także każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) w swoim imieniu - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ.**



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wzór nr 4 – części zamówienia powierzone podwykonawcom

**PODYWKONAWCY**

Ja (My), niżej podpisany (ni) .....

działając w imieniu i na rzecz:

1. ....

2. ....

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

Oświadczam(y), że następujące części zamówienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	Wartość prac podzleconych w % ceny oferty	Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

**„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.36.2014**

.....

.....

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

(data)



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

**Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór/projekt umowy**

Zawarta w dniu..... w Iławie pomiędzy Gminą Miejską Iława, z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (NIP 744-166-00-83) zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Iławy – .....  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iławy – .....

a .....

..... nr KRS .....

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

o następującej treści

**§ 1.**

1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy
3. Na podstawie postępowania znak: ....., Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy jednego, fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie zwanego dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”, o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy, a ich postanowienia wiążą strony umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem samochodu.
5. Wykonawca oświadcza, iż samochód opisany w ust. 1 jest sprawny technicznie, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
6. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje fabrycznie samochód ratownictwa ekologicznego opisany w formularzu ofertowym (wzór nr 1 do oferty) za cenę określoną w § 3 ust. 1.
7. Odbiór i prawidłowe uruchomienie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez obie strony Protokołu Odbioru Jakościowego
8. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:
  - 1) Niniejsza umowa.
  - 2) SIWZ wraz załącznikami
 - dokumenty te stanowią integralną część umowy
9. Samochód, o którym mowa w ust.1 musi być dostarczony i wyposażony w sprzęt w odpowiednich ilościach i spełniać normy bezpieczeństwa oraz minimalne parametry techniczne określone formularzu cenowym stanowiącym wzór nr 1 do SIWZ, opisującego cechy techniczno-jakościowe przedmiotu umowy
10. Wykonawca dostarczy do siedziby OSP w Iławie (ul. Wojska Polskiego 29 w Iławie), sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, na własny koszt i ryzyko.

**§ 2.**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – nie później niż do **30 marca 2015r.** Jest to termin dostawy pod wskazany adres (§1 ust.10 umowy) kompletnego samochodu wraz z wyposażeniem.

**§ 3. Wynagrodzenie**

1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy(samochodu wraz z wyposażeniem), zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i złożoną ofertą wynosi brutto: ..... zł ( w tym podatek VAT) (słownie brutto: .....), VAT .....% (słownie VAT.....) netto: ..... (słownie netto
2. Wartość podana w §3 ust.1 może zostać zmieniona tylko zgodnie z zasadami określonymi w art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 z późn.zm) Wynagrodzenie określone w ust.1., zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o którym mowa w §1, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, instruktażu min. 4 osób.
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany Protokołem Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń).



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

4. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru ilościowego i jakościowego (Protokół Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po dokonanej dostawie.
5. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje, certyfikaty, jakości, dokumentacje techniczne sprzętu i oprogramowania, dokumenty licencyjne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji, które wykonawca dostarczy wraz z samochodem. Brak dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie stanowić będzie podstawę do wstrzymania wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy do czasu ich dostarczenia. W takim przypadku Wykonawca nie może podnosić roszczeń do Zamawiającego o nie dokonanie zapłaty w terminie.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy jest stała i obowiązuje do końca jej realizacji
8. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem.
9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
10. Należność za wykonaną dostawę (dostarczony kompletnie wyposażony samochód), będącą przedmiotem umowy, zapłacona będzie jednorazowo w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto .....
11. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi

#### **§ 4. Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 5 dni przed tym terminem. Kontakt do osoby ze strony Zamawiającego: Agnieszka Mijas tel. 89 649 01 49; e-mail: [amijas@umilawa.pl](mailto:amijas@umilawa.pl)
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby OSP Iława na własny koszt i własne ryzyko. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby OSP w Iławie ul. Wojska Polskiego 28, 14-200 Iława, Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z samochodem opisanym w formularzu cenowym (wzór nr 1 do oferty):
  - 1) kartę gwarancyjną,
  - 2) wszelkie dokumenty samochodu, w tym umożliwiające jego zarejestrowanie (jako samochód specjalny pożarniczy), w Wydziale Komunikacji
  - 3) dwa komplety kluczy,
  - 4) koło zapasowe,
  - 5) Świadectwo homologacji samochodu,
  - 6) Instrukcję obsługi w języku polskim,
  - 7) instrukcja dotycząca eksploatacji,
  - 8) certyfikaty jakości i atesty
  - 9) aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP dla zaoferowanego pojazdu
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór samochodu wraz z wyposażeniem będzie Protokół Odbioru Jakościowego
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony samochód i/lub wyposażenie jest:
  - 1) Niezgodny z opisem określonym w formularzu ofertowym (wzór nr 1 do oferty),
  - 2) Posiada ślady zewnętrznego uszkodzeniaZamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
2. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnego instruktażu min. 4 osób wskazanych przez Zamawiającego, który należy przeprowadzić w dniu dostawy pojazdu wraz z wyposażeniem.
4. Osobami upoważnionymi do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru samochodu ze strony Zamawiającego jest:
  - 1) .....
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie:
  - 1) w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym wzór nr 1 do SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ....., dokumenty te staną integralną część Umowy



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

- 2) z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności;
  - 3) przy ścisłej współpracy z Zamawiającym
  - 4) Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonywania umowy zgodnie z zakresem, zasadami wiedzy fachowej, terminowo, obowiązującymi normami oraz warunkami zawartymi w materiałach do przetargu
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu, a koszt transportu do miejsca odbioru, uruchomienia samochodu i sprzętu (wyposażenia) zawarty jest cenie wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy

#### **§ 5. Warunki gwarancji**

1. Wykonawca udziela gwarancji:
  - 1) na cały samochód, w tym części i zespoły bez niżej wymienionych na okres ..... lat,
  - 2) na perforację blach na okres ..... lat,
  - 3) na wyposażenie specjalistyczne .....lat.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu zamówienia i przyjęcia go bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego tj. podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń).
3. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady wydanego samochodu osobowego i/lub wyposażenia lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub wymienić samochód na wolny od wad, w **terminie 45 dni** od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach.
4. Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany i zakupu części w okresie gwarancji, gdy konieczność naprawy samochodu powstanie z winy użytkownika.
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
  - 1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
  - 2) normalnego zużycia,
  - 3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
6. Zasady eksploatacji i konserwacji samochodu oraz wyposażenia zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkownika i eksploatacji samochodu”.
7. Instrukcja użytkownika i eksploatacji samochodu oraz wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkownika i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkownika i eksploatacji samochodu i wyposażenia, mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.
9. Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkownika i eksploatacji samochodu i wyposażenia, nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 48 godzin.
11. Jeżeli w okresie gwarancji usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
12. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 10 i 11, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem wykonawcy i zamawiającego.
14. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.
15. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.
16. W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.
17. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej usterce.
18. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkownika.
19. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji telefonicznie, faksem oraz drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

awarii po godz. 16.00 będzie taktowane, jak zgłoszenie o godz.08.00 następnego dnia roboczego. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu ..... lub adres poczty elektronicznej .....

20. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub mailem.
21. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
22. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
23. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej samochodu i/lub wyposażenia, wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w ciągu 60 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.
24. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §5 ust. 1 pkt.1) -3) jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

#### **§ 6.**

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zabezpieczenia środków finansowych na przedmiot umowy określony w §1.  
Współpracy z Wykonawcą w miarę posiadanych przez Zamawiającego kompetencji nad sprawnym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy.

#### **§ 7. Podwykonawcy**

1. Wykonawca wykona osobiście następujące prace.....
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia .....  
Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może:
  - 1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
  - 2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
  - 3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
  - 4) zrezygnować z Podwykonawstwa
5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
  - 1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi,
  - 2) w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:
    - a) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,  
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
  - 1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę;
  - 2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usługi przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.
10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

- odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę.
12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
  13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo
  14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
  15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo
  16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
  17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
  18. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.
  19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.
  20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust.18 i 19 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.
  21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
  22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
  23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług.
  24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców
  25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi pracami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań
  26. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
  27. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

#### **§ 8. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez wykonawcę, w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy
  - 2) W przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
  - 3) W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w razie opóźnienia w wymianie w tym okresie na samochód i/lub wyposażenia wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wymiany samochodu na wolny od wad,
  - 4) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 200,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,
  - 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokości 200,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki,





*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

- 6) kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest wyższa od poniesionej szkody.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  - 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,
  - 2) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
5. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
9. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

#### **§ 9. Zmiana umowy**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy, w szczególności:
  - 1) wstrzymania realizacji umowy przez zamawiającego,
  - 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac,
  - 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
  - 4) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy,
  - 5) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
  - 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
  - 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
  - 3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca.
  - 4) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
  - 5) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może:
    - a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
    - b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
    - c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
    - d) zrezygnować z Podwykonawstwa
4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) - 5), przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1) umowy.
5. Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, tempo prac według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę.
6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:
  - 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

- 2) danych teleadresowych,
- 3) danych rejestrowych,
- 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

#### **§ 10. Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
  - 1) wykonuje prace niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;
  - 2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 10 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni od dodatkowego wezwania,
  - 3) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;
  - 4) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiegokolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:
    - a) za jakiegokolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z umową i niezgodnego z prawem albo umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z umową i zgodnego z prawem lub Umową,
    - b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.
  - 5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
  - 6) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
  - 7) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 5 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 8) w razie konieczności:
    - a) wielokrotnego (co najmniej 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
    - b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowyPodwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
  - 9) W przypadku, gdy wykonawca nie będzie dysponował wymaganym potencjałem technicznym określonym w §VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ,
2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji, jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
3. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  - 1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych dostaw w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych
  - 2) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu prac trwa dłużej niż 60 dni
  - 3) Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.
5. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o odstąpieniu przez Zamawiającego
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
  - 1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
  - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, po potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §8 ust.1 pkt 2) niniejszej umowy.



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

#### **§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości ... (słownie: ...) PLN stanowiąca 100% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakkolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust.11. nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ..... w dniu .....
15. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 9 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

#### **§ 12. Postanowienia końcowe**

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Agnieszka Mijas tel. 89 649-01-59
3. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest..... tel. ....
4. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
6. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załącznik nr 4 do SIWZ – kalkulacja ceny

Niniejszy załącznik jest dostarczany przed podpisaniem umowy przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę

### KALKULACJA CENY

Nr poz. opisu z wzoru nr 1 (formularz cenowy)	Przedmiot	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (3x4)	Podatek VAT	Wartość brutto (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>SAMOCHÓD</b>					
1.1.	POJAZD Gaśniczy o masie 18.000 kg poz. 1.1-1.26, 2.1-2.33, 2.35-2.37 3.1, 3.3. 4.1	1				
1.27.	wyciągarka o napędzie elektrycznym	1				
<b>2.</b>	<b>Zabudowa pożarnicza</b>					
2.16.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa:	400				
2.34.	Kamera cofania	1				
<b>3.</b>	<b>Wyposażenie</b>					
3.2	Agregat prądotwórczy o mocy min. 7 kW, 230/400V.	1				
3.3.	Motopompa pożarnicza:	1				
	hydronetki plecakowe szt. 1	1				
	bosak z drzewcem min. 3 m – szt.1	1				
	drabinę nasadkową DN2,7 (4 przęsła)	4				
	Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości 10 m - 1szt. ZS2100,	1				
<b>4.</b>	<b>Wyposażenie sprzętowe :</b>					
4.2.	Wężę tłoczne W-75 – 8 szt. powlekane w kolorze czerwonym	8				
4.3.	Wężę tłoczne W-52 – 10 szt., powlekane w kolorze czerwonym	10				
4.4.	Pożarniczy wąż ssawny 110-2500-ŁA – 3 szt	3				



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

4.5.	Przełącznik 110/75 – 2 szt.	2			
4.6.	Przełącznik 75/52 – 3 szt.	3			
4.7.	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 szt. 1	1			
4.8.	Smok ssawny skośny 110 wraz z koszem – 1 szt.	1			
4.9.	Pływak z zatrzaśnikiem – 1 kpl.:	1			
4.10.	Zbieracz z kłapą zwrotną 2x75/110 - 1 szt.	1			
4.11.	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej kurtyna wodna 52 z regulacją 2 - szt.	2			
4.12.	Prądownica wodna 52 - 1 szt.:	1			
4.13.	Prądownica wodna typu turbo PWT 52 – 2 szt.	2			
4.14.	Pompa pływająca minimalne parametry techniczne	1			
4.15.	Wąż do poboru środka z zewnątrz - 1 szt.	1			
4.16.	Stojak hydrantowy 80 Fi 80 2x75 - 1 szt.	1			
4.17.	Klucz do hydrantu naziemnego typ K6 – 1 szt.	1			
4.18.	Klucz do hydrantu podziemnego typ K6 – 1 szt.	1			
4.19.	Klucz do pokryw studzienek - 1 szt.	1			
4.20.	Klucz do łączników szt. 2	2			
4.21.	Linka asekuracyjna do linii ssawnych 1 – szt.	1			
4.22.	Mostek przejazdowy z PCV lub gumowe - 2szt.	2			
4.23.	Siodelko węzowe – 2 szt.	2			
4.24.	Linka strażacka ratownicza wraz z zatrzaśnikiem - 1 szt.	2			
4.25.	Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą kpl. 1	1			
4.26.	Wentylator oddymiający o napędzie spalinowym - 1 szt.	1			
4.27.	Topór strażacki ciężki izolowany do 1000V- 1szt.	1			
4.28.	Łom - Urządzenie typu Hooligan – 1 szt.,	1			
4.29.	Bosak lekki sufitowy- 1szt	1			
4.30.	Łącznik kątowy fi- 52 1 szt.	1			
4.31.	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 16 mm - 1szt.	1			



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

4.32.	Młot 5 kg - 1szt.	1				
4.33.	Siekiera - 1szt.	1				
4.34.	Szpadel - 2 szt.	2				
4.35.	Szufla - 2 szt.	2				
4.36.	Widły gospodarcze 4 zębowe - 2 szt. :	2				
4.37.	Szczotka uliczna szeroka - 2 szt.	2				
4.38.	Zestaw 6 flar elektrycznych,	1				
4.39.	Gaśnica proszkowa min 6kg - 2szt.	2				
4.40.	Gaśnica śniegowa 5 kg szt. 1	1				
4.41.	Przewód zasilający na zwijadle bębnowym zapewniający możliwość przesyłania prądu jednofazowego	1				
4.42.	Przewód zasilający na zwijadle bębnowym zapewniający możliwość przesyłania prądu trójfazowego o mocy min. 4 kW.	1				
4.43.	Latarka podstawowa ratownika – 6 szt.	6				
4.44.	Taśma ostrzegawcza z napisem STRAŻ (rolka – 500 m) – 4 szt.	4				
4.45.	Pacholek drogowy szt.8	8				
4.46.	Znak ostrzegawczy – 2szt. typu „wypadek drogowy”.	2				
4.47.	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) 4 - szt.	4				
4.48.	Lokalizator ognia szt. 1 kamera termowizyjna.:	1				
4.49.	Eksplozometr - 1szt. Miernik czterogazowy	1				
4.50.	Radiotelefon nasobny - 6 szt.	6				
4.51.	Piła ratownicza	1				
4.52.	Sprężarka do powietrza	1				
4.53.	Przenośny maszt oświetleniowy z lampami (3 x 500W, 3,5m)	1				
4.54.	Szelki bezpieczeństwa – 4 szt.	4				
4.55.	Nawigacja GPS lokalizator GPS	1				
4.56.	Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu wraz z butlami 4 kpl. całe zestawy wraz z pojemnikami na maskę:	4				



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

4.57.	zapasowe butle wraz pokrowcami do aparatów powietrznych – 4 szt.	4				
4.58.	4 szt zapasowych masek + futerały	4				
4.59.	Zbiornik ze stelarzem 2500 litra	1				
<b>5.</b>	<b>Wyposażenie ekologiczne:</b>					
5.1.	Pojazd wyposażony w dyspergent do usuwania plam substancji – min. 20 litrów:	2				
5.2.	Pojazd wyposażony w zestaw chemiczny do prac z agresywnymi cieczami wyposażony w minimum:	1				
5.3.	Sorbent – min 60 kg, o składzie SiO <sub>2</sub> ~ 74% , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ~ 11%, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / FeO ~ 7%, MgO ~ 2% ,CaO ~ 1%.	3				
5.4.	Sorbent – min. 20 kg parametrach: zawartość SiO <sub>2</sub> – ok. 75%, zawartość wody – ok. 2% , ph - 5,5, gęstość nasypowa - 495 kg/m <sup>3</sup> , granulacja - 0,5-1,0 mm.	1				
5.5.	Drogowy rozsiewacz sorbentu	1				
5.6.	Rękaw sorpcyjny substancji ropopochodnych fi 5 cm, długość. łączna – 6 mb	1				
<b>Ogółem brutto</b>						



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

## **Załącznik nr 5 do SIWZ - pytania i odpowiedzi udzielone w unieważnionym postępowaniu**

### **Zapytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2013 roku?

Do końca pierwszego półrocza 2015 roku można rejestrować pojazdy wyprodukowane w 2013 roku z tłokowym silnikiem spalinowym spełniającym europejską normę emisji spalin Euro 5, których numery podwozia VIN zostały wpisane na listę Ministra Transportu dopuszczonych do rejestracji w okresie przejściowym. W przedmiotowym przetargu chcielibyśmy zaoferować Państwu średni samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany na podwoziu Iveco Eurocargo ML150E28WS D, który to jest dopuszczony do rejestracji w tym okresie przejściowym. Ponadto pojazdy wyposażone w nowe technologicznie rozwiązania silnikowe mogą posiadać „choroby wieku dziecięcego”, a co za tym idzie pojazdy wyposażone w silniki spełniające normę EURO 5 są sprawdzone i tańsze w eksploatacji

### **Odpowiedź 1**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** dostarczenie samochodu na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2013 roku

### **Zapytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie podwozia z tłokowym silnikiem spalinowym spełniającym europejską normę emisji spalin EURO 5?

### **Odpowiedź 2**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na dostarczenie podwozia z tłokowym silnikiem spalinowym spełniającym europejską normę emisji spalin EURO 5.

Zamawiający dokonuje zakupu samochodu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie z założeniem, iż przedmiotowy samochód będzie pozostawał w służbie, co najmniej 10 lat. Ponadto zamawiający oczekuje jak najnowocześniejszych rozwiązań, a nie takich, które po pierwszym półroczu 2015 roku mogą nie zostać zarejestrowane. Ponadto argument Wykonawcy, iż pojazdy wyposażone w nowe technologicznie rozwiązania silnikowe mogą posiadać „choroby wieku dziecięcego”, jest całkowicie chybiony, zamawiający wyraźnie wskazał w SIWZ, iż żąda 24 miesięcznej gwarancji na cały samochód, w tym części i zespoły, bez limitu kilometrów i bez limitu przepracowanych motogodzin. Ponadto zamawiający kierując się zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie tzw „zielonych zamówień” oraz z uwagi na ww. okres używalności samochodu chce nabyć pojazd przyjazny dla środowiska. Zgodnie z Dyrektywą 2007/715/EC[13] dla ciężkich pojazdów samochodowych, norma Euro 6, dotyczy poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez ciężkie pojazdy samochodowe.

### **Zapytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278KM? Charakterystyka przyspieszenia pojazdów w ruchu drogowym jest uzależniona od momentu obrotowego silnika, który bezpośrednio pochodzi od jego pojemności, a nie od ilości koni mechanicznych. Moc silnika nie jest wykorzystywana w normalnej eksploatacji. Pojazdy z silnikami o większej mocy, a mniejszej pojemności silnika oraz mniejszym momencie obrotowym mają znacznie dłuższy czas przyspieszenia, tak więc zmiana mocy silnika z 280KM na 278KM nie spowoduje odczuwalnej zmiany oraz nie będzie miała wpływu na warunki trakcyjne pojazdu i odczucia kierowcy co do dynamiki pojazdu.

### **Odpowiedź 3**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278KM. Zamawiający, w SIWZ podał wymaganą moc, jako minimalną w związku powyższym Wykonawca, zamiast silnika o mniejszej mocy może zastosować silnik o wyższej mocy niż 280 KM.

### **Zapytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z ręcznie opuszczanymi tylnymi szybami? Elektrycznie sterowane szyby w tylnych drzwiach posiadają tylko i wyłącznie podwozia marki Renault. Niestety, podwozia te na rynku polskim są dostępne tylko dla jednego wykonawcy. Oznacza to naruszenie prawa poprzez ograniczeniem innym producentom podwozi dostępu do przedmiotowego postępowania.

### **Odpowiedź 4**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na dostarczenie samochodu z ręcznie opuszczanymi tylnymi szybami. W związku z powyższym zapis Lp. 1.8 lit „b” tabeli formularza ofertowego otrzymuje brzmienie: „Szyby boczne przednie podnoszone opuszczane elektrycznie, szyby tylne opuszczane elektrycznie lub ręcznie”.

### **Zapytanie 5**





*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu, który wyposażony jest w autopompę o wydajności 2723 dm<sup>3</sup>/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa?

**Odpowiedź 5**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody** na dostarczenie samochodu, który wyposażony jest w autopompę o wydajności 2723 dm<sup>3</sup>/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa. Proponowane parametry przez Wykonawcę znacząco odbiegają od minimalnych oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie. Ponadto z informacji, które posiada Zamawiający wynika, iż wielkość pompy ma znaczenie podczas działań z 4 prądami wody, co w odpowiedzi na pytanie 6 wyklucza dopuszczenie 2 nasad

**Zapytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z dwoma nasadami tłocznymi?

**Odpowiedź 6**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody** na dostarczenie samochodu z dwoma nasadami tłocznymi. Patrz także odpowiedź 5.

**Zapytanie 7**

Dotyczy pkt 1.3 ppkt 3 tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza minimalny prześwit dla najniższego punktu podwozia 272 mm?

**Odpowiedź 7**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza** minimalnego prześwit dla najniższego punktu podwozia 272 mm. Zmniejszenie prześwitu dla najniższego punktu nadwozia było by niekorzystne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach polowych.

**Zapytanie 8**

Dotyczy pkt 1.5 ppkt „f” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza jeden sygnał pneumatyczny?

**Odpowiedź 8**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza** jednego sygnału pneumatycznego. Jeden sygnał pneumatyczny jest nie słyszalny w pojazdach jadących przed pojazdem uprzywilejowanym. Sygnał ten musi być więcej jak jedno tonowy.

**Zapytanie 9**

Dotyczy pkt 1.8 ppkt „b” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza szyby w drzwiach tylnych otwierane i zamykane ręcznie?

**Odpowiedź 9**

Patrz odpowiedź 4

**Zapytanie 10**

Dotyczy pkt 1.8 ppkt „r” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza dach kabiny bez nadstawki z oświetleniem ledowym?

**Odpowiedź 10**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie dopuszcza** dachu kabiny bez nadstawki z oświetleniem ledowym. Zamawiający wymaga oświetlenie ledowe do oświetlenia pola pracy na dachu kabiny. Zamontowanie oświetlenia w obudowie nadstawki (owiewki) stanowi również zabezpieczenie oświetlenia przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

**Zapytanie 11**

Dotyczy pkt 1.27 tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza wyciągarkę o sile uciągu min. 8 ton?

**Odpowiedź 11**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że dopuszcza** zastosowanie wyciągarki o sile uciągu min. 8 ton. Jednocześnie informuje, że zapis Lp. 1.27 otrzymuje brzmienie: „Należy zainstalować wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V o sile uciągu min. 8 ton, z liną o długości min. 25 m, wychodzącą z przodu pojazdu (zgodnie z pkt. 4.2.5.4 w załączniku nr 2 Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007r.; Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002) pokrowiec na wyciągarkę w kolorze czerwonym”

**Zapytanie 12**

Dotyczy pkt 2.2 ppkt „d” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza wydajność działka od 800 do 1600 dm<sup>3</sup>/min?

**Odpowiedź 12**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie dopuszcza** wydajność działka od 800 do 1600 dm<sup>3</sup>/min. Proponowana wydajność działka jest niekompatybilna z wydajnością autopompy.



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

#### **Zapytanie 13**

Dotyczy pkt 2.2 ppkt „g” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza z uwagi na ograniczone miejsce na dachu wykonanie mocowania tylko na jeden typ drabiny spośród wymienionych?

#### **Odpowiedź 13**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie dopuszcza** wykonania mocowania tylko na jeden typ drabiny. Wszystkie wymienione drabiny w specyfikacji muszą mieć miejsce mocowania na dachu pojazdu.

#### **Zapytanie 14**

Dotyczy pkt 2.7 tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza obrotowy regał sprzętowy i jego montaż w innym miejscu niż po stronie dowódcy? Miejsce montażu uzgodnione na etapie realizacji.

#### **Odpowiedź 14**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że dopuszcza** obrotowy regał sprzętowy i jego montaż w innym miejscu niż po stronie dowódcy. Miejsce montażu uzgodnione na etapie realizacji. W związku z powyższym zapis Lp. 2.7 tabeli formularza ofertowego otrzymuje brzmienie: „Skrytka boczna po stronie dowódcy wozu wyposażona w wysuwny regał sprzętowy (łopaty, szpadle, widły, siekiery po 2 szt., łom, topór strażacki, stojak hydrantowy, miotły). Zamawiający dopuszcza montaż obrotowego regału sprzętowego innym miejscu niż po stronie dowódcy, w taki przypadku przed jego montażem Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić jego miejsce na etapie realizacji zamówienia”.

#### **Zapytanie 15**

Dotyczy pkt 2.9 ppkt „a” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w jednym równoległym rzędzie w górnej części zabudowy pożarniczej?

#### **Odpowiedź 15**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że dopuszcza** wykonanie listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w jednym równoległym rzędzie w górnej części zabudowy pożarniczej. Jednocześnie zamawiający informuje, że zapis Lp.2.9 lit. a) otrzymuje brzmienie: „Listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w dwóch równoległych rzędach lub w jednym rzędzie w górnej części zabudowy pożarniczej, o mocy umożliwiającej uzyskanie natężenia oświetlenia min. 5 luksów na 1m na poziomie podłoża”.

#### **Zapytanie 16**

Dotyczy pkt 2.9 ppkt „c” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza brak oświetlenia typu LED nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi?

#### **Odpowiedź 16**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody** na brak oświetlenia typu LED nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi. Pole działania wokół pojazdu ma być oświetlone równomiernie po całym obwodzie pojazdu.

#### **Zapytanie 17**

Dotyczy pkt 2.17 tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza autopompę umieszczoną w przedziale zamykanym żaluzją? Przedział wyposażony w oświetlenie LED.

#### **Odpowiedź 17**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody** na autopompę umieszczoną w przedziale zamykanym żaluzją. Przedział autopompy zamykany drzwiami klapowymi ma również za zadanie ochronę strażaka obsługującego autopompę, oraz zwiększa oświetlone pole pracy przy autopompie oraz zapobiega przedostawaniu się do przedziału autopompy opadów deszczu i śniegu itp. Montaż klapy nie powoduje ograniczenia potencjalnych wykonawców, gdyż na etapie budowy pojazdów każdy z Wykonawców może zastosować uchwyty do montażu klapy. Ponadto zastosowanie klapy zamiast żaluzji powoduje uzyskanie większej przestrzeni w przedziale autopompy, a tym samym ułatwi jej obsługę.

#### **Zapytanie 18**

Dotyczy pkt 2.20 ppkt „ d” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza linię szybkiego natarcia zamontowaną w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu w dolnej części schowka?

#### **Odpowiedź 18**

Zamawiający **dopuszcza** linię szybkiego natarcia zamontowaną w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu w dolnej części schowka. W związku z powyższym zamawiający informuje, że zapis Lp. 2.20 lit.d) tabeli formularza ofertowego otrzymuje brzmienie: „zamontowaną w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu, na maksymalnej wysokości umożliwiającej montaż linii w celu uzyskania jak największej przestrzeni w dolnej części schowka ze sterowaniem przy autopompie. Zamawiający **dopuszcza** również linię szybkiego natarcia zamontowaną w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu w dolnej części schowka”.



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

#### Zapytanie 19

Dotyczy pkt 2.22 ppkt „e” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w instalację zraszaczową w ilości 4 sztuk?

#### **Odpowiedź 19**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie dopuszcza** pojazdu wyposażonego w instalację zraszaczową w ilości 4 sztuk. Proponowana ilość zraszaczy (4 szt.) na cały obrys średniego samochodu gaśniczego jest za mało podczas działań na łąkach i rżyskach.

#### Zapytanie 20

Dotyczy pkt 3.3 ppkt „a” tabeli. Czy Zamawiający dopuszcza samochód bez wyposażenia w immobiliser?

#### **Odpowiedź 20**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie dopuszcza** pojazdu bez wyposażenia w immobiliser. Z uwagi na fakt, iż nabywany samochód jest pojazdem nowym, istnieje konieczność ubezpieczenia samochodu w polisę Auto Casco. Wyrażenie zgody spowodowałoby znaczne podniesienie składki polisy AC, nie współmierne do kosztów montażu immobilisera.

#### Zapytanie 21

Dotyczy pkt 2.11 tabeli Czy Zamawiający dopuszcza podesty bez zamontowanych pomarańczowych świateł ostrzegawczych pulsacyjnych?

#### **Odpowiedź 21**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie dopuszcza** wykonania podestów bez zamontowanych pomarańczowych świateł ostrzegawczych pulsacyjnych. Światła ostrzegawcze pulsacyjne są niezbędnym elementem informującym obsługę samochodu o otwartych podestach, szczególnie podczas działań nocnych oraz trudnych warunkach atmosferycznych.

#### Zapytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 15.12.2014 roku?

#### **Odpowiedź 22**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zapis **§V ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie**: Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **nie później niż do 12 grudnia 2014r**

#### Zapytanie 23

Zamawiający pisze, że masa całkowita samochodu (MMR) nie może przekroczyć 18000 kg (punkt 1.2 załącznika nr 2 do SIWZ). Zamawiający jednocześnie odwołuje się do obowiązku spełniania norm, m.in. 1846-1, która określa klasyfikację samochodu w zależności od masy MMR. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masa MMR pojazdu gotowego do akcji nie może przekroczyć 16.000 kg dla samochodu średniego. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisu na wymóg zgodny z normą PN-EN 1846-1.

#### **Odpowiedź 23**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w §IV ust.1 omyłkowo użyto słowa „średniego”. Zamawiający oczekuje dostawy pojazdu z wyposażeniem określonym w SIWZ, którego masa nie przekroczy 18.000 kg . W związku z powyższym zmienia się zapis §IV ust.1 SIWZ na następujący: „Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego), wyprodukowanego w 2014 roku (wraz z zabudową z 2014r) samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „samochodem” lub „przedmiotem zamówienia”.

#### Zapytanie 24

Zamawiający wymaga minimalnego prześwitu podwozia 300 mm (punkt 1.3 załącznika nr 2 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z prześwitem minimalnym podwozia wynoszącym 290 mm tak więc tylko nieznacznie odbiegającym od wymaganego, co z pewnością nie będzie miało żadnego wpływu na właściwości jezdne w terenie?

#### **Odpowiedź 24**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że dopuszcza** zaoferowanie pojazdu z prześwitem minimalnym podwozia wynoszącym 290 mm. W związku z powyższym w Lp. 1.3 pkt 3. tabeli formularza ofertowego zmienia się zapis na następujący: „Prześwit podwozia min. 290 mm. **Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia w kol. 3**”

#### Zapytanie 25

Zamawiający wymaga by układ napędowy podwozia i zaczep holowniczy umożliwił awaryjne przeciąganie pojazdów o masie min. 20.000 kg (punkt 1.23 załącznika nr 2 do SIWZ). Wymóg powyższy jest nielogiczny i niewykonalny, biorąc pod uwagę fakt, że



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

przedmiotem dostawy jest średni samochód o masie podwozia nieprzekraczającej zwykle 14.000 kg (ze zbiornikiem o pojemności 3500 ltr wody). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zaczepem holowniczym umożliwiającym holowanie pojazdów o masie do 10.000 kg.

#### **Odpowiedź 25**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że dopuszcza** zaoferowanie pojazdu z zaczepem holowniczym umożliwiającym holowanie pojazdów o masie do 10.000 kg. W związku z powyższym w Lp. 1.23 lit c). tabeli formularza ofertowego zmienia się zapis na następujący: „*Układ napędowy podwozia i zaczep holowniczy muszą umożliwić awaryjne przeciąganie pojazdów o masie do 10 000 kg*”

#### **Zapytanie 26**

Zamawiający wymaga by oprócz haka holowniczego głównego pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy zamontowany poniżej zaczepu głównego (punkt 1.23 załącznika nr 2 do SIWZ). Czy Zamawiający w związku z tym, że montaż takiego haka jest trwały i wpływa na ograniczenie kąta zejścia a w związku z tym pogarsza parametry trakcyjne w terenie i jest niezgodny z dopuszczeniem CNBOP, dopuści zaoferowanie pojazdu bez zamontowanego haka holowniczego kulowego?

#### **Odpowiedź 26**

Patrz odpowiedź 25

#### **Zapytanie 27**

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną z przodu pojazdu o sile uciągu min. 14 ton (punkt 1.27 załącznika nr 2 do SIWZ). Wymóg powyższy jest nielogiczny i niewykonalny, biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem dostawy jest średni samochód gaśniczy a dostępne na rynku wyciągarki elektryczne nie mają większego uciągu jak 8200 kg. Dodatkowo siła uciągu wyciągarki nie powinna być większa od maksymalnej nośności przedniego zawieszenia, które w samochodach o DMC do 16.000 kg nigdy nie jest większa niż 6.000 kg. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wyciągarką elektryczną o maksymalnej sile uciągu wynoszącej 8000 kg?

#### **Odpowiedź 27**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dokonał zmiany powyższego zapisu udzielając odpowiedzi na zapytania (odpowiedź 11) pismem z dnia 22.09.2014r opublikowanego na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: [http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia\\_publiczne/1/185/Postepowanie\\_znak\\_ZP\\_271\\_31\\_2014\\_-\\_zakup\\_i\\_dostawa\\_samochodu\\_pozarniczego\\_wraz\\_z\\_wyposazeniem\\_dla\\_OSP\\_w\\_llawie/](http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/1/185/Postepowanie_znak_ZP_271_31_2014_-_zakup_i_dostawa_samochodu_pozarniczego_wraz_z_wyposazeniem_dla_OSP_w_llawie/) . Jednocześnie zamawiający przypomina, iż wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi dokumentami publikowanymi na stronie zamawiającego.

#### **Zapytanie 28**

Zamawiający wymaga by podłoga kabiny pojazdu była wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej (punkt 2.14 załącznika nr 2 do SIWZ). Tego typu rozwiązanie stosuje fabrycznie wyłącznie Mercedes Atego, jednakże zauważyć należy, że obicie blachą ryflowaną jest wykonane w sposób umożliwiający dostawanie się wody pod blachę, a w związku z tym, że jest to nitowane na stałe nie ma możliwości wysuszenia wygłuszenia znajdującego się między blachą a podłogą kabiny. Czy Zamawiający w związku z tym, dopuści zaoferowanie pojazdu z podłogą kabiny niewykonaną z blachy?

#### **Odpowiedź 28**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że dopuszcza** zaoferowanie pojazdu z podłogą kabiny niewykonaną z blachy. W związku z powyższym w Lp. 2.14 lit c) tabeli formularza ofertowego zmienia się zapis na następujący: „*Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podłoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej lub innego materiału*”

#### **Zapytanie 29**

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zbiornik wodny o pojemności 3500 ltr z włączem rewizyjnym szybko otwieralnym z chowaną lub łamaną rączką do otwarcia włazu (punkt 2.15 załącznika nr 2 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody typowym dla klasy średniej, tj. min. 2500 ltr? Czy Zamawiający z uwagi na fakt, że kontroli zbiornika nie przeprowadza się na co dzień, dopuści zaoferowanie pojazdu bez włazu rewizyjnego typu szybko otwieralnego?

#### **Odpowiedź 29**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, **że nie dopuszcza** zaoferowania pojazdu ze zbiornikiem wody min. 2500 ltrów. Ponadto zamawiający informuje, **że dopuszcza** zaoferowanie pojazdu bez włazu rewizyjnego typu szybko otwieralnego. W związku z powyższym oraz w związku z odpowiedzią nr 23 w Lp. 2.15 lit a) i d) tabeli formularza ofertowego zmieniają się zapisy na następujące: „a) *zbiornik o pojemności min. 4000 dm<sup>3</sup>*”

„d) *zbiornik nie musi posiadać włazu rewizyjnego, w przypadku jednak, gdy zbiornik będzie posiadał włącz rewizyjny umożliwiający szybkie otwarcie zbiornika, wówczas Zamawiający wymaga, aby włącz ten był umiejscowiony na dachu pojazdu, z chowaną lub łamaną rączką do otwarcia włazu*”



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

### Zapytanie 30

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w autopompę ze stopów lekkich (punkt 2.18 załącznika nr 2 do SIWZ). Istnieją znacznie lepsze konstrukcyjnie materiały wykorzystywane w budowie autopomp pożarniczych, jak choćby brąz i stal kwasoodporna, które się nie utleniają i przy tym są odporne na wodę morską i zanieczyszczoną, zwiększając tym samym żywotność autopompy.

Czy z uwagi na powyższe Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z autopompą wykonaną z materiałów innych niż stopy lekkie?

### Odpowiedź 30

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie pojazdu z autopompą wykonaną z materiałów innych niż stopy lekkie pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów technicznych określonych w formularzu oferty Lp. 2.18. W związku z powyższym Lp. 2.18 tabeli formularza ofertowego zmienia się zapis na następujący:

„Autopompa dwuzakresowa wykonana ze stopów lekkich lub innych materiałów o parametrach:

- wydajności min. 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa z głębokości ssania 1,5 m,
- Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. 40
- Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

**Podać producenta i model w kol. 3”**

### Zapytanie 31

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w układ zraszaczy z 8 zraszaczami (punkt 2.22 załącznika nr 2 do SIWZ).

Standardem w tej klasie pojazdów są układy z czterema dyszami, które skutecznie potrafią zabezpieczyć ogumienie pojazdu w przypadku poruszania się po gorącym ścieżniku oraz skutecznie realizują zmywanie zanieczyszczeń z powierzchni jezdni.

Czy z uwagi na powyższe Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z klasycznym układem zraszaczy z 4 dyszami (2 przed przednią osią, dwie pomiędzy osiami)?

### Odpowiedź 31

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią nr 19 udzieloną pismem z dnia 22.09.2014r opublikowanego na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:

[http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia\\_publiczne/1/185/Postepowanie\\_znak\\_ZP\\_271\\_31\\_2014\\_-](http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/1/185/Postepowanie_znak_ZP_271_31_2014_-)

[zakup i dostawa samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie/](#), iż **nie dopuszcza** pojazdu wyposażonego w instalację zraszaczową w ilości 4 sztuk. Jednocześnie zamawiający przypomina, iż wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi dokumentami publikowanymi na stronie zamawiającego

### Zapytanie 32

Zamawiający wymaga by pojazd w przedziale autopompy wyposażony był we włącznik silnika pojazdu (punkt 2.26 załącznika nr 2 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w przedziale autopompy zamontowany jest tylko włącznik silnika bez możliwości uruchamiania silnika pojazdu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączenie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu oraz autopompy w przedziale obsługi tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy. Dodatkowo zdublowanie tego rozwiązania do przedziału autopompy wymaga zamontowania skomplikowanego systemu sterowania co jest trudne ze względu na rozwiązanie techniczne, a jednocześnie nie pozostanie bez wpływu na ostateczną cenę proponowanego samochodu

### Odpowiedź 32

Odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, dopuszcza rozwiązanie, w którym w przedziale autopompy zamontowany jest tylko włącznik silnika bez możliwości uruchamiania silnika pojazdu. W związku z powyższym w Lp. 2.26 tabeli formularza ofertowego zmienia się zapis na następujący: *”W przedziale autopompy musi znajdować się włącznik do uruchamiania silnika pojazdu”*

### Zapytanie 33

Zamawiający wymaga by zabudowa zbiornika ogrzewana była urządzeniem niezależnym od pracy silnika (punkt 2.27 załącznika nr 2 do SIWZ). Co Zamawiający rozumie przez pojęcie zabudowy zbiornika? Czy Zamawiający ma na myśli wyposażenie przedziału autopompy w niezależne ogrzewanie powietrzne, opisane w punkcie 2.32?

### Odpowiedź 33

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zabudowa zbiornika (lp. 2.27) i przedział autopompy mają być ogrzewane z tego samego urządzenia niezależnego od pracy silnika.



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

#### **Zapytanie 34**

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w maszt z najaśnicami LED 4x500W (punkt 3.1 załącznika nr 2 do SIWZ). Na rynku nie istnieje oświetlenie LED o takiej mocy. Główną różnicą między oświetleniem LED a normalnym 230V jest pobór mocy, co skutkuje tym, że, o ile zwykle najaśnice halogenowe miały moc 500 czy 100W to ich LED-owe odpowiedniki charakteryzują się mocami na poziomie 80 czy 150 W. Zgodnie ze standaryzacją pojazdów KG PSP parametrem charakteryzującym lamp masztu nie jest moc a strumień światła, który powinien wynosić min. 30.000 lm. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z min. 2 lampami LED o strumieniu świetlnym min. 30.000 lumenów?

#### **Odpowiedź 34**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w Lp. 2.26 lit.d) tabeli formularza ofertowego zmienia się zapis na następujący: „maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami (min.2 szt) typu LED o strumieniu świetlnym min. 30.000 lumenów W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym”

#### **Zapytanie 35**

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażać w immobiliser (punkt 3.3 załącznika nr 2 do SIWZ). Tego typu urządzenie może okazać się kłopotliwe w przypadku problemów z napięciem, uniemożliwiając uruchomienie silnika, a to jest niedopuszczalne w pojeździe o takim przeznaczeniu jak wóz pożarniczy. Przypadki kradzieży samochodu pożarniczego praktycznie nie istnieją więc wyposażenie pojazdu w immobiliser może tylko skomplikować sytuację. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez immobilisera?

#### **Odpowiedź 35**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią nr 20, udzieloną pismem z dnia 22.09.2014r opublikowanego na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: [http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia\\_publiczne/1/185/Postepowanie\\_znak\\_ZP\\_271\\_31\\_2014\\_-\\_zakup\\_i\\_dostawa\\_samochodu\\_pożarniczego\\_wraz\\_z\\_wyposazeniem\\_dla\\_OSP\\_w\\_llawie/](http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/1/185/Postepowanie_znak_ZP_271_31_2014_-_zakup_i_dostawa_samochodu_pożarniczego_wraz_z_wyposazeniem_dla_OSP_w_llawie/), iż **nie dopuszcza** pojazdu bez wyposażenia w immobiliser.

#### **Zapytanie 36**

Zamawiający wymaga by na lotkach kabiny wykonać napisy, m.in. 998 i 112 + herb itd (punkt 4.1 załącznika nr 2 do SIWZ). Co Zamawiający rozumie pisząc lotki kabiny? Czy Zamawiający dopuści umieszczenie napisów na drzwiach kabiny w przypadku, gdy kabina nie jest wyposażona w „lotki”, jak to określił Zamawiający?

#### **Odpowiedź 36**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuści umieszczenie napisów na drzwiach kabiny w przypadku, gdy kabina nie jest wyposażona w „lotki”. W związku z powyższym Lp. 4.1 tabeli formularza ofertowego zmienia się zapis na następujący: „Wykonanie napisów na lotkach kabiny lub na drzwiach kabiny w przypadku, gdy kabina nie jest wyposażona w lotki „998 i 112” + herb miasta Iława z napisem Iława na drzwiach kierowcy i dowódcy, oraz oznakowanie numerami operacyjnymi. Wszystkie napisy wykonane taśmą fotoluminescencyjną zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP tj. boki, tył i dach pojazdu, dodatkowe pasy odblaskowe pomiędzy żaluzjami skrytek”.

#### **Zapytanie 37**

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał hamulce bębnowe i hamulec postojowy działający na obie osie (punkt 1.16 załącznika nr 2 do SIWZ). Większość opracowań na ten temat jednoznacznie wskazuje, że zastosowanie hamulców tarczowych na obydwu osiach przekłada się bezpośrednio na skuteczność hamowania pojazdu w warunkach drogowych. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pojazdu oraz innych użytkowników drogi zwłaszcza w trakcie szybkiego dojazdu wozu bojowego do akcji. Zastosowanie hamulców bębnowych na przedniej osi, poprzez wyższą wagę, ma wpływ na pogorszenie kierowności pojazdem, a w związku z ich zamkniętą konstrukcją hamulce takie wykazują tendencje do przegrzewania się, co z kolei prowadzi do spadku ich skuteczności. Podstawową zaletą hamulców tarczowych jest nieosłonięta struktura. Taka konstrukcja sprawia, że nie pojawia się problem przegrzania hamulców. Ponadto dzięki styczności z opływającymi tarczę powietrzem i wodą ulegają one nie tylko schłodzeniu ale i procesowi samooczyszczania. Czy zatem Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie zasad równego traktowania wykonawców i konkurencyjności, dopuści zaproponowanie pojazdów z hamulcami tarczowymi na obu osiach? Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z hamulcem postojowym działającym na koła tylko jednej osi, co jest jedynym rozwiązaniem stosowanym w tej klasie pojazdów?

#### **Odpowiedź 37**



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w Lp. 1.16 tabeli formularza ofertowego zmienia się zapis na następujący „Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Hamulce tarczowe na osi przedniej, hamulce bębnowe na osi tylnej. Zamawiający dopuszcza hamulce bębnowe dla obu osi. Hamulec postojowy działający, na co najmniej jedną oś. Pojazd musi być wyposażony w hamulec górski silnikowy”

### **Zapytanie 38**

Zamawiający wymaga dostawy pojazdu fabrycznie nowego (nieużywanego), wyprodukowanego w 2014 roku (wraz z zabudową z 2014r.) - § IV ust. 1 SIWZ.

Czy w związku z powyższym Zamawiający tym samym dopuszcza zaoferowanie samochodu fabrycznie nowego wyprodukowanego (skompletowanego) w 2014 roku na bazie fabrycznie nowego podwozia z roku 2013, spełniającego normę emisji spalin EURO 5, z możliwością rejestracji w roku bieżącym? Podkreślamy, że wszystkie podwozia wyprodukowane po 1 stycznia 2014r. obligatoryjnie muszą być wyposażane w silniki EURO VI, znacznie droższe i znacznie bardziej kłopotliwe w eksploatacji, tym bardziej biorąc pod uwagę specyfikę użytkowania w jednostkach Straży Pożarnej. Wyjątek stanowią podwozia wyprodukowane w roku 2013 i zgłoszone na ministerialną listę odstępstw, te mogą być bez przeszkód rejestrowane w roku bieżącym pomimo spełniania przez nie normy emisji spalin EURO-5. Pojazdy z silnikami Euro 5 są pozbawione filtrów cząstek stałych przez co są zdecydowanie tańsze w zakupie i późniejszej eksploatacji oraz, co szczególnie ważne w pojazdach dla Straży Pożarnych, są zdecydowanie bardziej niezawodne i mniej kłopotliwe w codziennej obsłudze.

### **Odpowiedź 38**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedziami nr 1 i 2, udzielonymi pismem z dnia 22.09.2014r opublikowanego na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:

[http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia\\_publiczne/1/185/Postepowanie\\_znak\\_ZP\\_271\\_31\\_2014\\_-\\_zakup\\_i\\_dostawa\\_samochodu\\_pozarniczego\\_wraz\\_z\\_wyposazeniem\\_dla\\_OSP\\_w\\_llawie/](http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/1/185/Postepowanie_znak_ZP_271_31_2014_-_zakup_i_dostawa_samochodu_pozarniczego_wraz_z_wyposazeniem_dla_OSP_w_llawie/), iż **nie wyraża zgody** dostarczenie

samochodu na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2013 roku oraz **nie wyraża zgody** na dostarczenie podwozia z tłokowym silnikiem spalinowym spełniającym europejską normę emisji spalin EURO 5

### **Zapytanie 39**

Zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał między innymi „Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wykonana przez producenta podwozia”. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis kabina „jednomodułowa”, wykonana przez producenta podwozia?

### **Odpowiedź 39**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przez zapis kabina „jednomodułowa”, rozumie kabinę jednomodułową na bazie jednej płyty podłogowej. Natomiast przez zapis „wykonana przez producenta podwozia” rozumie kabinę stosowaną(montowaną) przez danego producenta podwozia w oferowanym samochodzie.

Zamawiający, że wszystkie wynikające z udzielonych odpowiedzi zmiany parametrów zostały zaznaczone w formularzu oferty niebieską kursywą.